

耐腐蚀铜管 H63黄铜管 低铅黄铜管 环保黄铜管

产品名称	耐腐蚀铜管 H63黄铜管 低铅黄铜管 环保黄铜管
公司名称	深圳市明博合金材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:明博合金 型号:H63
公司地址	深圳市宝安区新安街道34号区
联系电话	0755-29766391 13590317138

产品详情

h63黄铜管 低铅黄铜管 耐腐蚀铜管 15*0.5mm 15*1mm 15*2mm黄铜管有极为良好的塑性(是黄铜中最佳者)和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定室温下 相较 相硬得多,因而可用于承受较大载荷的零件。 + 两相黄铜可在600 以上进行热加工。 + 两相黄铜显微组织: 为亮白色的固溶体, 是cuzn为基的有序固溶体。它是由铜和锌组成的合金。当含锌量小于 39% 时, 锌能溶于铜内形成单相 a, 称单相黄铜, 塑性好, 适于冷热加压加工。当含锌量大于 39% 时, 有 a 单相还有以铜锌为基的 b 固溶体, 称双相黄铜, b 使塑性小而抗拉强度上升, 只适于热压力加工 若继续增加锌的质量分数, 则抗拉强度下降, 无使用价值 代号用“ h+数字”表示, h 表示黄铜, 数字表示铜的质量分数。如 h68 表示含铜量为 68%, 含锌量为 32% , 的黄铜, 铸造黄铜则在代号前“ z ”字, 如 zh62 如 zcuzn38 表示含锌量为 38% , 余量为铜的铸造黄铜。 h90、 h80 单相, 金黄色, 故有金色共称之, 称为镀层, 装饰品, 奖章等。 h68 、 h59 属于双相黄铜, 广泛用于电器上的结构件, 如螺栓, 螺母, 垫圈、弹簧等。 一般情况下, 冷变形加工用单相黄铜 热变形加工用双相黄铜。

由于产品规格种类较多, 切勿直接拍下, 请先联系客服旺旺。

若旺旺无回应, 请拨打销售热线: 13590317138 qq: 2732133938 1.关于付款: 广东省内可快递代收货款, 跨省款到发货。本公司强烈推荐双方签订合同。如果卖家在线, 请买家与卖家确定送货方式与付款方式; 如果卖家不在线, 请即时电话联系。 2.关于运输: 收到货(快递当场验货, 发现材料数量与订购单不

符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及时联系我们客户协商解决！3.关于物流：如果物流发货5天内还没到达，请直接联系我们的售后服务，并且报上快递公司单号，我们会帮您咨询详细情况。4.发货时间：买家在下单后尽快与我们联系，在确认货款到账后迅速出货。对货运公司的选择由买家和卖家共同协商，让买家能尽快收到货。

5.公司宗旨：为买家提供最优质的产品，最优质的服务，最优惠的价格。6.售后服务：客户如对材料质量有任何异议,可与我司项目经理沟通。我司技术支援部可提供加工及使用建议。如确定是我司质量问题,请贵司尽量保持材料完整不被使用,不影响二次销售,我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复及处理。