

# HITECSYN SHL FG32 食品级液压油

产品名称	HITECSYN SHL FG32 食品级液压油
公司名称	上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 型号:FG32
公司地址	中国上海长宁区福泉北路518号虹桥国际商务花园8号楼6楼
联系电话	021-52788515 13661889640

## 产品详情

HITECSYN SHL FG32 食品级液压油 美国NSF认证 HALAL清真认证的详细信息

品牌：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 型号：SHL FG32 产品名称：食品级液压油  
类型：食品级液压油 食品级润滑油 倾点：-51 闪点：246 粘度指数：138

HITECSYN SHL FG32 食品级液压油 美国NSF认证 HALAL清真认证

海格森SHL-FG系列合成食品级液压油

Synthetic Food Grade Hydraulic Oils

## 产品简介

HITECSYN  
SHL-FG

系列特别设计用于满足各种偶然与食品接触的食品、饲料、饮料、制药加工和包装设备，尤其是高负荷

和潮湿工况条件工作的设备。系列产品由全合成烃类基础油与优质无灰添加剂精制而成，用以满足各种矿物油和其它类型基础油不能满足的场合。

系列产品满足美国获得美国国家卫生基金会NSF H-1注册，并满足美国食品药品监督管理局联邦法规21章里面（21CFR 178.3570）对适当应用、成分和标签的审查的要求，系列粘度规格适用于偶然和食品接触的场所。

### 性能与优点

性能	优点与主要潜在效益
完全批准用于食品加工过程	NSF H-1获准注册 ISO46同时通过欧盟RoHS和REACH测试 满足FDA 21 CFR 178.3570偶然与食品接触的润滑剂 同时适用于HACCP和GMP标准的工况 通过HALAL清真和KOSHER犹太认证
杰出的抗磨和高承载性能	优异的高承载性能，高油膜强度和抗磨保护，有效延长链条寿命
良好的氧化定性和热氧化稳定性能	有效延长换油间隔，降低维护成本，满足宽温操作范围

低蒸发损失	非常低的蒸发损失，合成酯和其它食品级载体用以消除高温工况下雾生成 非常低的气味
良好的防腐蚀和防锈保护	有效保护链条和金属表面的锈蚀
高粘度指数	高粘度指数低倾点确保宽温操作工况下的最优性能
良好的润滑性能、低摩擦系数	更低的能耗
良好的密封材料和油漆相溶性能	与主要用于食品加工机械的弹性体、垫片、密封和油漆具有良好溶性

## 符合规格与标准

HITECRUN SHL-FG 系列满足如下规格和标准：

- NSF H1
- DIN 51524 HLP/HVLP
- ISO 6743/4 HM/HV
- BS 6413/4 HM

## 推荐应用

HITECSYN

SHL-FG

系列推荐用于各种空气压缩机、液压系统、真空泵、管线、链条和轴承等偶然和食品、药品、饮用水、纯净水、饮料等接触的场所，典型应用如下：

- 面包生产线
- 啤酒厂和酿造厂
- 糖果生产线
- 奶酪产品加工生产线
- 化妆品生产线
- 饮用水处理厂
- 蛋类加工厂
- 少数民族食品生产线
- 鱼肉和海鲜生产线
- 食品和饮料容器生产线
- 肉类和家禽加工生产线
- 榨油和蛋糕生产线

- 纸浆直板生产线
- 面点制造线
- 宠物食品和动物饲料生产线
- 制药生产厂
- 软饮料和瓶装生产线
- 小食品生产线
- 蔬菜和水果加工厂
- 水井钻机