

# 丙烯酸聚氨酯漆批发价格 防腐效果八年以上

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆批发价格 防腐效果八年以上
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

丙烯酸聚氨酯漆批发价格 防腐效果八年以上

### 组成

本产品由改性丙烯树脂、聚氨酯树脂、有机颜料、助剂、有机溶剂配制而成。

### 主要特性

具有良好的保色性和耐候性;漆膜光亮，色彩鲜艳.

具有良好的柔韧性和附着力，耐海水冲击

具有优异的耐水性和耐油性

### 用途

适用于各种货运汽车的修理用漆，也用于机械设备，船舶和钢结构的表面涂装。

### 技术指标

#### 项目

#### 漆膜外观

漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

#### 细度

20 μ m

粘度，涂4杯，25

120S

光泽

符合标准样板

表干

30min

实干

10h

硬度

H

附着力，划格法，级

1

配套性，划格法，级

耐水性

24小时不起泡，不脱落，不起皱

耐硝基性

不咬底、不渗色

人工耐老化试验

500h

耐汽油性，浸入120#溶剂汽油中

24h，不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色、失光

表面处理

去除底材上的油污和杂物。

基本参数

理论用量：100 ~ 120g/m<sup>2</sup>

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 45 - 55  $\mu\text{m}$

涂装方法

空气喷涂

稀释剂：X - 10 10丙烯聚氨酯稀释剂

配比：漆：BG03固化剂 = 4 : 1

稀释量：0.2-0.4%（以油漆重量计）

喷嘴口径：2-2.5mm

空气气压：3-5kg/cm<sup>2</sup>

安全措施

参见本公司产品安全技术说明书（简称MSDS）

包装规格

18KG

保质期

存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。