

## 钢结构醇酸防锈漆价格 颜色可选（灰，铁红）

产品名称	钢结构醇酸防锈漆价格 颜色可选（灰，铁红）
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

钢结构醇酸防锈漆价格 颜色可选（灰，铁红，红丹等）

钢结构专用醇酸防锈漆

该产品配方中采用环保溶剂，降低了油漆中VOC的含量，减少了施工时化学溶剂对施工者的危害。该产品耐候性好，干性好，硬度高，质量稳定，施工方便，室外阴雨天不上锈，适用于钢结构厂房中高档钢结构厂房。

组 成：由醇酸树脂、着色颜料、防锈颜料、填料、助剂等组成。

特 性：干性较快，具有一定的光泽，防锈性能好，施工方便，室外阴雨天不上锈。

用 途：用于厂房钢结构、机械设备等钢铁表面做防锈。

颜 色：橘红、中灰、红丹 理论用量：5m<sup>2</sup>/kg，（以30微米干膜计，不含损耗）

比 重：约1.40 干燥时间：25 表干 2h，实干 24h 闪 点：36 贮存期：12个月

涂装方法：喷涂、刷涂、浸涂 涂装间隔：25 最短12h，最长不限

表面处理：钢材需经抛丸或喷砂处理达到瑞典除锈Sa2级，或经手工电动工具打磨至瑞典除锈标准St3级。涂有车间底漆的钢材应二次除锈，达到瑞典除锈标准St3级。

配套涂料：喷涂，直接涂刷。

**注意事项：**涂料中含有比重较大的防锈颜料，容易沉淀，使用时应彻底搅拌后再施工。加入稀释剂应适量，一般不超过20%，能正常喷涂即可，不可过量加入破坏漆膜组成，造成流挂。夏季应调整喷枪压力以及距离，以防造成“干喷”现象。施工底材温度须高于露点3℃以上，相对湿度 ≤85%。

**安全技术说明：**1.本品保质期两年，超过两年，漆质若无明显变化，仍可使用。  
2.本品为易燃物品，必须将容器盖紧，并存放于阴凉干燥处。  
3.远离明火、热源、强酸碱和氧化剂，避免儿童接触。4.如误食请立即温水催吐，并立即送医院治疗。

**免责声明：**1.不要面对眼睛开启桶盖，如因此发生问题我集团不负任何责任。2.施工时请使用我公司配套环保稀释剂。如果使用非本公司配套稀释剂所产生的任何问题，本公司概不负责。  
请向我集团安全生产部索取安全技术说明书。

**附注：**以上产品的数据、用途和建议是根据试验和实际使用中经验给出的，仅作为施工参考。对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量。