

## 硅PU球场材料注意事项

产品名称	硅PU球场材料注意事项
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

A.看跑道靠近排水沟的地方，是否压密实B  
.压路机机油是否留在跑道上，有要清除，清洗干净（3）沥青封底丙烯酸乳液：水泥：石英砂

### 硅PU球场材料注意事项

A.看跑道靠近排水沟的地方，是否压密实  
B.压路机机油是否留在跑道上，有要清除，清洗干净

### （3）沥青封底

丙烯酸乳液：水泥：石英砂：108胶水：水=1：2：3：0.5：适量

现场调料：丙烯酸乳液50KG，水泥两包，80目石英砂3包，108胶水25公斤，加适量水，混合搅拌均匀，倒入施工现场，用刮耙将浆液均匀刮涂再场地地面（基础）上，需挂涂2-3遍，待其干固4小时，每一道施工完，干固后打磨平整，再用自来水试水平，积水处再配底涂混合料补平，直到符合积水率要求。

### 含水率测试

基础含水率低于5%方可施工。基础含水率过高，水泥中水汽没有挥发，会导致后期，场地出现起鼓，起泡的现象。

### 测试水汽的方法

晴天时以透明薄膜平铺于地面，并以胶带封合薄膜四周，经2-4小时后，若薄膜内部呈现结雾现象，则地面含水率过高，不宜施工。（常用）