

摩托罗拉数字对讲机P6600i防爆

产品名称	摩托罗拉数字对讲机P6600i防爆
公司名称	深圳市福田区华粤通讯设备商行
价格	3550.00/台
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:P6600i
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场2楼2105
联系电话	0755-83531670 15999562182

产品详情

卓越的音频性能P6600提供了卓越的音频性能，智能音频可根据环境状况自动调节音量输出，增强背景噪声抑制有助于过滤掉不必要的外部喧哗。IMPRES™音频附件可增强噪声抑制功能、提高语音清晰度，使附件比以往更智能。按用户自己的进度升级P6600可按模拟和数字模式运行，动态混合模式简化了模拟和数字呼叫之间的自动切换，因此，用户可以在现有的模拟系统上开始使用P6600对讲机，在时间和预算允许的条件下，按自己的进度过渡到数字模式。创新的连接器设计P6600创新的新连接器设计可以牢牢固定附件，拆卸时无需任何工具，几秒内便可以完成。软件升级P6600可以通过软件升级增加无线对讲及系统功能，以扩充容量和加大覆盖范围。

技术参数一般规格 VHF/UHF频率136-174MHz/403-527MHz信道容量256Core NiMH(1300mAh)电池高×宽×厚122毫米×56毫米×39.4毫米重量355克(12.5盎司)IMPRES Hi-Cap非-FM锂电池(2150mAh)高×宽×厚122毫米×56毫米×41.7毫米重量285克(10.0盎司)IMPRES

Slim(1500mAH)锂电池高×宽×厚122毫米×56毫米×36.4毫米重量265克(9.3盎司)Core Slim(1500mAH)锂电池高×宽×厚122毫米×56毫米×36.4毫米重量265克(9.3盎司)电源7.5V(额定)工作温度-30 ~+60 FCC说明ABZ99FT3088ABZ99FT4089IC说明109AB-99FT3088109AB-99FT4089Core

NiMH(1300mAh)电池模拟：7小时，数字：10小时IMPRES

Slim(1500mAH)锂电池Core Slim Li-

Ion(1500mAH)Battery模拟：8小时，数字：11.5小时IMPRES Hi-Cap非-FM(2150mAH)

锂电池模拟：11.5小时，数字：16.5小时接收机 VHFUHF频率136-174MHz403-527M

Hz信道间隔12.5 kHz/ 25kHz频率稳定性±0.5ppm模拟灵敏度(12dB SINAD)典型0.3 μ

V0.22 μ V(典型)数字灵敏度0.25 μ V(0.19 μ V典型)互调(TIA603D)70dB邻近信道选择(T

IA603A)-1T60dB@12.5kHz / 70dB@25kHz邻近信道选择(TIA603D)45dB@12.5kHz / 70dB

@25kHz杂散抑制70dB额定音频0.5W额定音频下的音频失真5%3%(典型)交流声与噪

声-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz音频响应TIA603D传导杂散发射-57dBm发射机 VH

FUHF频率136-174MHz403-527MHz信道间隔12.5 kHz/ 25kHz频率稳定性±0.5ppm低

功率输出1W1W高功率输出5W4W调制限制±2.5kHz@12.5kHz±5.0kHz@25kHzFM交

流声与噪声-40dB@12.5kHz-45dB@25kHz传导/辐射-36dBm<1GHz-30dBm>1GHz临近

信道功率60dB@12.5kHz70dB@25kHz音频响应TIA603D音频失真3%4FSK数字调制12.5k

Hz数据：7K6 F1D和7K6 FXD12.5kHz语音：7K6 F1E和7K6 FXE12.5kHz语音和

数据：7K6 F1W数字话音编码器类型AMBE+2TM数字协议-ETSI TS 102

361-1,-2,-3环境规范：有显示屏的XiR P6620和无显示屏的XiR P6600工作温度-30 / +

60 存放温度-40 / +85 热冲击符合美国军方标准湿度符合美国军方标准ESDIEC

61000-4-2 3级浸水、尘IEC 60529 - IP55包装测试美国军方标准810 D和E