

## PVC地胶价格新闻//塑胶地板批发

产品名称	PVC地胶价格新闻//塑胶地板批发
公司名称	成都净亿建材有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:净亿PVC 规格:16mm-5.0mm 包装:40平方/卷
公司地址	成都市金牛区金泉街道两河路555号
联系电话	028-86914426 15756283739

## 产品详情

萍乡市（地胶板、PVC塑胶地板、地板胶、胶地板、地胶、运动地板、舞蹈地板、舞蹈地胶）哪里有卖多少钱一平方效果怎么样厂家直销专业的施工团队让您无后顾之忧 净亿地坪专家--服务专线 15756283739 蒋经理

?

?

地胶板还有一个不被人常用的名字叫"轻体地材"，是当下十分受消费者喜爱的一种新型轻体地面装饰材料，它是从80时代慢慢进入我国市场后，就得到了在家的共同好评。那么，地胶板如何？地胶板价格贵不贵呢？

### 地胶板如何

地胶板是指用聚氯乙烯以及共聚树脂为质料，参加增塑剂、稳定剂以及着色剂等辅料，在片状的接连基材上，通过涂敷技术或揉捏技术制作而成的。从构造上看能够分为多层复合型、同质透心型以及半同质体型；从形状上分有pvc卷材地板和片材地板；从耐磨程度上分有耐磨型和通用型。下面就从其特点来剖析，看看地胶板如何吧。

#### 1、耐磨性和抗冲击力

地胶板的表面层有一层通过特别加工的通明耐磨层，使其耐磨转数能够到达30万转，具有超强的耐磨性和抗冲击力，能够重复运用，最长运用寿命可达30年。地胶板质地较软，所以弹性也极好，对于重物的冲击具有必定的缓冲功能，不易形成物品的损坏和跌伤。

## 2、装置技术

地胶板的装置简单方便，地板选用热熔焊接处理，构成无缝衔接，能防止衔接缝隙处呈现易污染的弊端，一起还能起到防潮防尘防污染的作用。特别花样种类的地板通过严厉的施工装置，其拼接缝十分小，远观几乎看不见接缝，成为了高要求用户理想的地上装修挑选。

## 3、舒畅性

地胶板选用的是构造细密的表层以及高弹发泡的垫层，装置技术选用的是无缝拼接，具有很强的承托力，能缓冲重物掉在地上的重力速度，使其不易碎裂。地胶板还具有很舒畅的脚感，柔软舒畅，接近于地毯的感受，十分合适家里有小孩和年长的用户。

## 4、环保性

地胶板所运用的原材料和辅料都是环保无毒的可再生材源，像是聚氯乙烯、碳酸钙等都是无毒无辐射的，也很多的在大家的平时日子中呈现和运用。一般来说，地胶板是不含甲醛、本等有毒物质的，超低铅，镉等重金属元素也是无反射性的，所以是十分的环保健康的绿色地板材料。

## 5、装修性

地胶板具有格外多的花样和种类，比如地毯纹、木地板纹、石材纹、草地纹等，纹理漂亮传神，颜色也十分的艳丽没有色差，能有效的耐光照，持久运用也不会褪色，具有很强的装修作用。加上其裁剪拼接简单，能够充沛的表现自个的构思想象力，用以满意不一样消费者的个性装修个性

地胶板是软质地板中最常用、最普及的地板。由于地胶板优越的性能和对环境的保护在发达国家已经普遍替代了瓷砖和木质地板，成为地面装修材料的首选。在选择的时候要先去了解地胶板的缺点和优点，

### 地胶板的缺点

1怕利器划伤

2怕烟头烧伤

3施工基础要求高

### 同质透心地胶板

1含一定量的石粉，表面无PVC耐磨层

2相比复合地胶板多彩的印花层而言，色彩较为单一，不够多样性

3耐污性差、必须定期打蜡维护

4防火性不如复合地胶板

5质地较硬，脚感不如复合地胶板柔软

净亿地坪专家--服务热线：15756283739、15111607111蒋经理

## 多层复合地胶板

1同样怕烟头灼伤

2不具备可修复性，这一点不如透心产品

3怕重物滚轮碾压，特别是发泡底的，容易出现凹陷的情况

## pvc塑胶地板的优点

1超强耐磨：地面材料的耐磨程度，取决于表面耐磨层的材质与厚度，并非单看其地砖的总厚度。品牌地胶板表面覆盖0.1-0.5mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高，为同类品牌产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉，实是有过之而无不及。

2防水防滑：表面为高密度特殊结构，仿真木花纹，遇水愈涩、不滑，家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。

3、施工方便：无需水泥沙子，不需要兴木动土，专用胶浆铺贴、快速简便。产品花样繁多，有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列，自由拼配、省时省力，一次OK。

4质轻：施工后之重量。比木地板施工后重量轻10倍，比瓷砖施工后重量轻20倍，比石材施工后重量轻25倍减低其大楼的承重量，安全有保证，且搬运方便。

5导热保暖性好：导热只需几分钟，散热均匀，绝无石材、瓷砖的冰冷感觉，冬天打赤脚也不用担心了！

6柔韧性好：特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的最高保证。

地胶板和亚麻地板同属弹性地板，但有所区别：

麻地板耐刻痕性能不是很好的原因，相比较而言地胶板的耐磨性更佳。另外亚麻地板的尺寸稳定性一般，因此，必须使用很强的胶水，从整体上讲，亚麻地板稳定性不及地胶板。

安装难易程度有差别：

安装亚麻地板比较困难，如果室内温度过低，亚麻地板会断裂。由于它的吸收本性及尺寸不稳定性，所以产品必须用强力胶水被快速安装。比方一天时间，一个安装小组可以铺设80到100m<sup>2</sup>的地胶板，那或可能只可以铺设60m<sup>2</sup>的亚麻地板。亚麻油对温度不敏感，不可以用同材质的焊条来进行焊接，所以不是焊接而是“接缝”，所以亚麻地板不能分为E3防水类，亚麻地板不适用于潮湿的房间或是有洁净要求的区域。亚麻地板会散发出强烈的气味，滞留在安装的房间中。

成分及生产工艺不同：

亚麻地板是由氧化亚麻籽油，软木和木粉的混合物，层压到黄麻背衬之上加工而成。而地胶板则是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。从这点上来讲亚麻采用的是纯天然亚麻原料，而地胶板采用的是聚氯乙烯材料，不过也是绿色环保材料。

耐磨性和稳定性有差别：亚麻地板的耐痕性一般，亚麻地板上硬下软，这就是为什么厚的亚保养难易程度有差别：

亚麻地板需要在自然光下养护，样品和实物会有差别、发黄，亚麻地板对于维护产品（PH>7）的抵抗力较差，亚麻地板在需要重新磨光、打蜡时必须使用特殊养护产品。亚麻地板比地胶板坚硬得多，但是因为表面多孔，所以所有的污渍必须被迅速清理掉，否则表面会留下难以去除的印迹而不得不重新磨光和打蜡。因为它不是热塑材料，所以不能循环使用，烫过的痕迹可被轻易磨掉，但对于较深入的烫痕，透心地胶板要比亚麻地板打磨起来容易得多。

## 地胶板施后保养很重要

不要看地胶板的施工没有什么技术好像很简单一样，其实不然日后也是需要定期对它们进行保养的哦！定时对用拖把拖去附着在表面的灰尘与垃圾。按时给地胶板打蜡，把蜡均匀的涂抹到地板表面，静置4-8小时后在使用。经常保养或者保养的好的地板在七八后任然跟新的没有多大的区别。所以后期的保养是非常重要的

目前，多数地板品牌都推出了有凹凸纹理的“浮雕”地板，追求地板更原始、古朴的效果，受到不少消费者青睐。最近，记者在走访木地板市场时，发现一些商家在介绍“浮雕”地板时，都将其与耐磨程度扯上关系，有的商家称，“浮雕”地板表面做过非常处理，比一般地板耐磨;或说成“凹凸纹理增加耐磨性能”等。对于市场上热销的“大浮雕”、“小浮雕”、“浮雕专家”及“浮雕面”等木地板，专家指出，这些多数是中看不中用的。因为耐磨度是木地板最重要的使用指标，在其表面进行各种雕花，势必会大大降低地板的耐磨度，减少加工精度，而且轻易藏污纳垢，令使用质量大打折扣。消费者购买时，不要单纯追求表面效果，忽略商品的使用寿命及维护的麻烦。