

铠装电缆 地埋电缆 MKVVRP22 防爆阻燃控制电缆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 铠装电缆 地埋电缆 MKVVRP22 防爆阻燃控制电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:齐全 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 18533668066 18533668066 |

产品详情

铠装电缆 地埋电缆 MKVVRP22 防爆阻燃控制电缆

电力电缆用输配电系统，本公司生产的交流额定电压/KV聚氯乙烯绝缘电力电缆和KV及以下交联聚乙烯电力电缆，其性能不仅符合标准GB和IEC及IEC，并且已形成系列，即阻燃型的耐火型的耐寒型的和防水型的电力电缆。

安装时小弯曲半径MHYVMHJYV为电缆外径的倍，其他型号为电缆外径的倍MHYV电缆矿用通信电缆矿用信号电缆矿用通讯电缆矿用电缆MHY电缆PUYV电缆，MHYVP电缆MHYVR电缆阻燃矿用通信电缆矿用监测电缆PUYVR电缆矿用电话线矿用监控电缆矿用线矿用电话电缆执行标准企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯。铠装电缆 地埋电缆 MKVVRP22 防爆阻燃控制电缆

电缆导体工作温度应不超过70。普通护套的电缆在温度不低于-5 下敷设，耐寒护套为-10。弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的。产品介绍一产品特点及用途本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。

产品执行标准Q/HHTZH002.3(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB标准三使用特性1. 交流额定电压U0/U300/500KV2. 高工作温度聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3. 温度聚氯乙烯。

