## 总批发日本SUZUKI,超音波清洗机,SUC-600A

产品名称	总批发日本SUZUKI,超音波清洗机,SUC-600A
公司名称	湖南中村贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本SUZUKI 型号:SUC-600A
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚 溪谷山庄B310栋104号
联系电话	18684999873

## 产品详情

湖南中村贸易有限公司

联系人:朱经理

手机: 13873122568

qq:2438921154

邮箱: changsha@esugimoto.com

电话:0731-85261330

传真:0731-85261331

地址:湖南省长沙市岳麓区迪亚溪谷小区310栋

1使用超音波迅速而强力清洗对环境无污染,可安全使用。而且维修方便.

2超音波清洗机(suc-600a)特性:

使用超声波的强力全腔化作用,可在短时间内清洗污垢和油污。

使用人型正的器间里探作。 可以任息设定1秒小时之间的时间。

配有任意选择的小零件清洗专用箱子。附带排水阀门方便于倒换清洗剂。

配有目动计时表,方便官埋使用时间和维修时间。

配备标准的漏电断路器。

配有对环境无害的铃木纯止清洁剂—ma-81(4kg)。

3超盲波清洗机(suc-600a)王安用途:

金禹物,楠密物,机械物,电于零件等的凉洗。

切割工具,刀具等的清洗。

玻璃制品,镊子,剪刀等的清洗。

规格型号 suc-600a suc-900a

型号指定号码 第cu-03001号 第cu-03002号 外形尺寸(横×宽×高[mm]) 455×370×485 555×470×485

干燥重量[kg] 21.5 29.2

槽内尺寸(横×宽×高[mm])400×320×300500×420×300清洗箱尺寸(横×宽×高[mm])360×300×280460×400×280

槽内容量[1]约38.4约63.0规定水量[I]约29.4约48.3规定水深[mm]230230槽体材质不锈钢不锈钢

电源电压 a c 100 v 50/60 h z a c 100 v 50/60 h z 电源插头 接地 2p 15a 125v 接地 2p 15a 125v

振动规定出力 600w 900w

振动周波数 36khz ± 2khz

振动方式 pzt型自动追踪谐振频率

时间设定范围 1秒~500小时(可切换范围)(出厂时:50分)

排水方式 手动排水阀门式

## option 水系清洁剂水洗洗洁净gycq0720gycq0720

ma-81 p3 mp-70 特性 浸清超音波、浸清用,铝合金清洗用 非铁 清洗用,非铜零件的清洗 防锈用

,压铸物品等的脱脂清洗和简单防锈用。 ,用于铁钢 非铁金属组成的零件的清洗

防锈

清洗物的材质 铝合金 铝合金 铝合金,铁系列,等

清洗效果

ph值 8.0~9.0 8.0~8.6

防锈効果

发泡性

使用温度 30~80 常温~70 使用浓度 1~10% 1~5% 主营产品有: 手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、光学仪器、光学材料、实验仪器、储存设备、物流设备、工业安防、安全防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文具、工装夹具、测试治具、机械加工。