

## 矩形保温人孔生产厂家、

产品名称	矩形保温人孔生产厂家、
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔按功能类型分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小；3类。以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°五种以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种人孔因位于油罐下部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。人孔的设计应根据具体的工艺设计方案，先进行工艺设计，在联系这个设备的设计参数，进行相应的机械设计，做到综合考虑。特别要注意人孔补强的计算，否则会造成维修人员进入储罐类维修时的人身安全。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔装置在油罐的最下层体圈上，防渗漏就显得格外重要。要求两法兰联系面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要格外注意维护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。装置人孔盖板上扭紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。人孔查看等级通常规则我公司是一家集加工制造、生产为一体的现代化企业，工艺设备先进，内部管理科学，是国内生产高品质卫生级配件的专业企业之一，产品从选料、锻打、热压成型、液压成型、焊、车、铣、磨、抛、每道工序均严格按ISODINIDF和3A标准进行加工制造。生产品种有各类不锈钢人孔、手孔、接头、卡箍、视镜、洗罐器、液压计、管件、法兰、封头、等9大系列150多个品种，广泛应用于乳品、生物、化工等机械行业使用、材质有ISC18NI9TI、304、316、304L、316L、可供不同用户选购。