

# 贯入式砂浆强度检测仪，重庆砂浆实验仪器

产品名称	贯入式砂浆强度检测仪，重庆砂浆实验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:北方 型号:贯入式砂浆强度检测仪
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

## 产品详情

贯入式砂浆强度检测仪 SJY800B贯入式砂浆强度检测仪特点：用此型号仪器试验制定出国家行业标准曲线, SJY800型贯入式{a}1049{/a}通过省力杠杆加力，方面快捷。是现在市场上唯一能满足国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001）的技术要求的，该仪器能满足砌体中灰缝砂浆检测的特殊要求。产品详细 本仪器是根据测钉贯入砂浆的浓度和砂浆抗压强度间的相关关系，采用压缩式作弹簧加荷，把一测钉贯入砂浆中，由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的一种新型现场检测方法。贯入法检测砂浆抗压强度技术在砂浆强度检测技术领域中因其：1、操作简单；2、检测结果准确；3、试验费用低廉等优点深受用户好评，也是目前现场砂浆强度检测中使用最为广泛的一种检测技术。配合此项技术推广使用的中华人民共和国行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001）已于2002年1月1日正式颁布施行了。主要技术参数 1、检测范围：0.4Mpa~16.0Mpa 2、手摇方式：通过测地钉的深度来检测砌筑砂浆的抗压强度，测强度曲线精度系数在0.95以上。

基本配置 1、SJY800型贯入式砂浆强度检测仪一台 2、贯入深度测量表一个 3、测钉40根 4、测钉量规一个 5、摇柄一个 6、吹风机一个

7、中华人民共和国行业《贯入法检测砌筑砂浆强度技术规程》JGJ / T136-2001一本

8、国家检验报告一份 9、铝合金包装一只 相关使用注意事项：

1、贯入式{a}1049{/a}在挂钩状态时不应保持较长时间同，应尽快释放工作弹簧。

2、不得随意空弹及拆卸贯入仪主机，以免影响使用寿命和测试精度。

3、数显贯入深度表应轻拿轻放，注意保护测头，以防摔落。

4、贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。联系方式 电话：023-6760 0861

手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856 地 址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦

全国统一服务电话：400-996-7116