

# 悬挂式硬齿面ZGY710.100搅拌站减速机

产品名称	悬挂式硬齿面ZGY710.100搅拌站减速机
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:ZGY710.100 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

## 产品详情

### ZGY710.100搅拌站减速机

ZGY悬挂式齿轮减速机是我公司最新开发的一种硬齿面减速机，齿轮采用高强度低碳合金钢。齿轮精度高，硬度高，体积小，车载能力大，效率高，结构简单，ZGY710.100安装维护方便等特点，并可配置防倒转装置。减速机输入轴与电机采用皮带轮联结，输出采用空心轴单键联结，可代替电动滚筒作为带式输送机和提升机的动力源。

水泥混凝土搅拌站专用减速机,一种新型悬挂式齿轮减速机，包括箱体、二级齿轮减速机构，输出空心轴，内孔壁上设有O型密封圈槽，另一端端面加装密封板座，密封板座上安装单向活塞密封圈；密封板座上设有黄油嘴，密封板座由弹簧挡圈卡在输出空心轴的内腔；保障输出空心轴与轴不被氧化生锈。从封板座设置的黄油注嘴压注入黄油，迫使输出空心轴与轴分离，方便整体拆卸减速机。设有分离式轴承座，轴承座套设有外螺纹，箱体上设有轴承座套螺孔，轴承座套内壁上设有弹簧挡圈槽，法兰盘通过螺栓和调节螺孔固定在箱体上，可任意旋转调整轴承，避免轴承单方向磨损、方便更换调整圆锥滚子轴承间隔。箱体采用便于散热的高强度铝合金材料压铸制成，散热效果好。

1、混凝土搅拌站斜皮带上料用减速机ZGY机体表面凹凸具有散热作用，吸振强，低温升，低噪音。

2、该电机关键零部件采用了高耐磨材料，并经过特种热处理，具有加工精度高，传动平稳、体积小承载能力大、寿命长等特点。

3、该减速机可配置各种类电机，形成了机电一体化，完全保证了产品使用质量特征ZGY减速机ZGY悬挂式减速机。

4、该机传动精度高，特别适应在有频繁启动的场合工作，可连接各类减速机及配置各类型电机驱动，可安装在90度传动操作位置。

3、该机密封性能好，对工作环境适应性强。

悬挂式齿轮减速机硬齿面减速机型号：ZGY246.35、ZGY322.45搅拌机减速机、ZGY322.

40、ZGY364.45搅拌机用减速机、ZGY364.50、ZGY364.55悬挂式齿轮减速机、ZGY434.50、ZGY434.55、ZGY434.60悬挂式减速机、ZGY498.60、ZGY498.70、ZGY550.70、ZGY550.85、ZGY625.80悬挂式硬齿面减速机、ZGY625.90、ZGY710.100、ZGY710.125、ZGY850.125搅拌机减速机、ZGY850.135。

1.ZGY悬挂式齿轮减速机特点：

(1) 中心距，公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好。

(2) 齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火而成，齿面硬度达54-62HRC。

(3) 体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，可靠性高、传动平稳、噪声低。

(4) 一般采用油池润滑，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇。冷却盘管冷却。

2.ZGY搅拌机用减速机应用范围

(1) 输入转速一般 $n_1 \leq 1500$ r/min.

(2) 齿轮传动圆周速度不大于20m/s.

(3) 工作环境-40-50℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速器可用于正反两个方向运转。

(4) 可广泛用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、工程机械、能源等工业部门。ZGY减速机的型号：256，322，364，434，498，550，625，710，850。

3.润滑

减速机润滑建议用L-CKC150中级压齿轮油。当使用逆止器时，减速机中不应使用含铅或二硫化钼之类的润滑添加剂。第一次加油后，运转200小时后更换新油。以后连续工作，每半年或运行2500小时换油一次。

4.安装

1、高速轴及其它零件配合，不允许直接锤击，可用轴端螺孔旋入螺钉压入联结件。

2、减速机安装后用手转动无卡死现象后，方可试车。

3、在没有负载的条件下，运转2小时如发现声音异响，发热过度或漏油等现象，应立即停车消除。

4、安装涨力臂时应尽量使涨力臂与其固定点和输出轴连线垂直，偏差应为 $+10^{\circ}$ ，并使涨力臂处于拉伸应力状态。

我们会给你一个满意的产品解决方案，获得您更多的关注。  
本公司工艺设备先进，技术力量雄厚，检测手段完善。始终奉行“科技兴企、信誉至上”的经营宗旨。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

咨询QQ：2715966603