

宝山地磅厂-闵行150T(kg)地磅-防爆地磅

产品名称	宝山地磅厂-闵行150T(kg)地磅-防爆地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SCS 结构:Q235材质面板，U型大梁、自动焊接 功能:称量、打印磅单、统计数据、汇总称重报表
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

宝山地磅厂-闵行150T(kg)地磅-防爆地磅

地磅汽车衡称重管理软件主要实现获取或输入和核对过磅信息，读取已完成的称重记录、实现记录统计和维护、记录打印；记录数据、设备状态上传服务器。软件支持无人模式和有人模式切换。为保证数据的安全性，根据岗位需要授予各操作人员不同的操作权限，如参数设置权、称重操作权、数据维护权、数据查询权、统计报表权等。无人值守地磅实现货物称重数据自动采集，称重现场实时监控，称重数据安全可靠，称重计量准确、快速，防止作弊。鑫茂物联地磅厂家提供新装无人值守称重系统，也可提供旧磅改造升级无人值守称重系统，无人值守系统硬件菜单式选择，选您所需，为您提供性价比更高的计量称重产品

宝山地磅厂-闵行150T(kg)地磅-防爆地磅

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安

全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。