

485通信电缆-2*0.75 4*1.0

产品名称	485通信电缆-2*0.75 4*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:rs485 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U_0 --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。使用特性 1、电缆额定工作电压：450V / 50V、600 / 1000V。

2、电缆导体的长期工作温度：70℃。 3、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

RS485通信电缆|RS-485通信电缆 标准的2线对RS-485通讯电缆。产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络指定型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

矿用通信电缆MHYV|矿用通信电缆MHYAV|矿用通信电缆MHYVR|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用通信电缆MHYA32|矿用通信电缆MHYV32