

国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

产品名称	国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

产品执行标准国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

Q/CL04-2003(等效采用英国BS5308标准)

阻燃性能试验执行GB12666-90标准

使用特性

交流额定电压：U0/U 300/500KV

工作温度：聚乙烯绝缘不超过70

交联聚乙烯绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

电缆安装敷设温度应不低于0 。

电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍

基本型号及名称

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)

DJYV(R)P

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYPV(R)国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYPV(R)P

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYV(R)P2国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYP2V(R)

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYP2V(R)P2国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYV(R)P3国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYP3V(R)

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

DJYP3V(R)P3

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

国标RS485电缆 阻燃铠装双绞线ZC-ASTP-120