

排水板、疏水板

产品名称	排水板、疏水板
公司名称	山东鑫沃新材料有限公司
价格	5.00/平方
规格参数	品牌:鑫沃
公司地址	山东省泰安市岱岳区天平街道办事处起驾店村
联系电话	0538-5891188 18905382238

产品详情

聚乙烯滤水板厂家特点：

1.排水板应用于屋面工程时可直接平铺于防水层之上，代替传统屋面中防水层之上7cm厚的钢筋混凝土刚性保护层，从而使保护层由原来的刚性变为柔性，使施工更加简便、快捷，而且从根本上减少了刚性保护层施工过程中对已完成的防水层的破坏，从整个工程角度来看，排水板施工速度快无需养护回填土随后跟进，大大缩短了工期，节省人力、财力、物力。

2.替代排水层：(HDPE)排水保护板替代传统做法中15cm-20cm厚的陶砾/卵石排水层，从而减少顶板荷载、降低工程造价，介于建筑空间【kongjian】。189-05382238蒋

3.(HDPE)本身性质【xingzhi】：(HDPE)排水保护板自身成份是高密度聚乙烯(HDPE),高密度聚乙烯本身耐植物根系穿刺，所以在种植顶板上应用聚乙烯排水板可以防止种植植物的根系对防水层、结构顶板的破坏，从而从根本上防止屋顶渗漏；b.高密度聚乙烯产品性能稳定，其本身降解年限为300年，完全可以做到与构筑物同寿命；c.高密度聚乙烯耐化学腐蚀，自然环境和一般工业环境中的酸、碱、盐不能对其造成腐蚀损坏。

4.施工简便快捷：(HDPE)排水板【paishuiban】只需在验收后的防水层上平铺焊接(扣接)即可

排水板用途：地下车库绿化排水|屋顶花园排水|种植屋面绿化|小区花园绿化|园林绿化排水防水|广场排水|足球场排水|高尔夫球场排水|浴场排水|道路路基排水|地铁隧道排水。

排水板采用高密度聚乙烯(HDPE)为主要原料【yuanliao】，经高科技生产线制造而成的柔韧性防水卷材，产品具有抗压强度高，柔韧性好，抗拉强度高，耐腐蚀、耐老化、耐植物穿刺，不会分解、防水环保等特性，易于按装，使用年限可达100年以上。排水板原料属难分解工程塑料，置于建筑夹层中，分解期大于100年；用于地下工程顶板或屋顶绿化中，抗压强度高、荷载轻。与常规工艺相比，将排水板和土工布复合，具有排水、防水【fangshui】、透气、保湿、隔根等多种功能集于一体；用于保温平屋面或地下工程底板中，排水板的多个支点使建筑面层与结构层之间形成空隙，具有隔潮、排水、保温等功能。排

水板的边缘有大小支点，可以相互顺坡搭接，即使渗漏水再多，都能及时迅速的排出。蓄排水板是用聚乙烯塑料注塑而成。是集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料。它同时具备了蓄水、排水、透气、保温隔热【gere】、阻根刺（防止植物根系破坏混凝土结构189-05382238蒋）等多种功能。结合土工布一起使用，可以避免细颗粒基质堵塞蓄水槽和排水通道，保持排水通畅和空气流通，形成一个完整的、新型蓄、排水系统，被广泛地应用于城市园林绿化工程【gongcheng】中。使用范围：排水板可广泛用于屋顶绿化、地下车库顶板绿化、高尔夫球场、草坪球场排水，及广场、地下室、隧道、护坡【hupo】疏漏等。

公司产品主要应用于水利建设、建筑绿化建设、环保、市政工程、地下室防潮防渗排水，大型水库、人工湖、高速公路、隧道、铁路、高尔夫球场、垃圾填埋等多项国家重点项目，得到工程界专家的一致好评。

公司始终以顾客满意为最高目标，以诚信经营为宗旨，愿与广大海内外客户携手合作，共创美好的明天!189-05382238蒋

HDPE土工膜 隔根层

HDPE土工膜选用优质的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯【jiyixi】，约2.5%的碳黑、抗氧化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的意大利全自动土工生产设备【】，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国GRI标准和ASTM测试标准执行生产，规格齐全，光面糙面厚度0.20mm-3.0mm，宽幅6m-12m，满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求【yaoqiu】。

排水板在车库顶板上的应用【yingyong】

随着人们生活水平的不断提高，汽车私有化的程度不断扩大，越来越多的车道车位挤占了我们原有的生活空间，在倡导重视生存环境、提高宜居生活意识的要求下，住宅区实行人车分流，在建筑地下室以及地下车库上进行地面绿化，种植小型植物以保证绿化覆盖率，这已经是现代城市住宅【zhuzhai】的必由之路。

经过防水处理的地下室、车库顶板是一个密闭不透水体系，雨水、浇灌水通过渗透会在顶板防水层上积聚，对结构防水层形成隐患，且若无有效的排水、透气循环系统，种植在其上的深根植物会因涝而亡。189-05382238蒋 防排水保护系统能够提供有效、畅通的层内构造空间【kongjian】，应用于地下车库顶板的防排水体系中，能够实现多种复杂的建筑构造要求，能够满足各个地区不同降雨强度下的排放强度要求【yaiqiu】，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求。防排水保护系统由HDPE高密度聚乙烯制成，具有最可靠的耐植物根系穿刺保护功能和对柔性防水的软保护功能。

排水板用途：地下车库绿化排水|屋顶花园排水|种植屋面绿化|小区花园绿化|园林绿化排水防水|广场排水|足球场排水|高尔夫球场排水|浴场排水|道路路基排水|地铁隧道排水。

排水板经高科技生产线制造而成的柔韧性防水卷材，产品具有抗压强度高，柔韧性好，抗拉强度高，耐腐蚀、耐老化、耐植物穿刺，不会分解、防水环保等特性，易于按装，使用【shiyong】年限可达100年以上。排水板原料属难分解工程塑料，置于建筑夹层中，分解期大于100年；用于地下工程顶板或屋顶绿化中，抗压强度高、荷载轻。与常规工艺相比，将排水板和土工布复合，具有排水、防水、透气、保湿、隔根等多种功能集于一体；用于保温【baowen】平屋面或地下工程底板中，排水板的多个支点使建筑面层与结构层之间形成空隙，具有隔潮、排水、保温等功能。排水板的边缘有大小【daxiao】支点，可以相互顺坡搭接，即使渗漏水再多，都能及时迅速的排出【paichu】。

蓄排水板是集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料。它同时具备了蓄水、排水、透气、保温隔热、阻根刺（189-05382238蒋防止植物根系破坏混凝土结构【jiiegou】）等多种功能。结合土工布一起使用，可以避免细颗粒基质堵塞蓄水槽和排水通道，保持排水通畅和空气流通，形成一个完整的、新型

蓄、排水系统，被广泛地应用于城市园林绿化工程中。使用范围：排水板可广泛用于屋顶绿化、地下车库顶板绿化、高尔夫球场、草坪【caoping】球场排水，及广场、地下室、隧道、护坡疏漏等。

排水板施工方法

1.工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺排水板（只有要求固定的部位【buwei】、区域才固定）
钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收。

2.基层种类要求

- (1) 坚实、平整的混凝土表面
- (2) 坚实、平整的水泥砂浆抹面
- (3) 铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面【baomian】

排水板在车库顶板上的应用

随着人们生活水平的不断提高，汽车私有化的程度不断扩大【kuda】，越来越多的车道车位挤占了我们的生活空间，在倡导重视生存环境、提高宜居生活意识的要求下，住宅区实行人车分流，在建筑地下室以及地下车库上进行地面绿化，种植小型植物以保证绿化覆盖率，这已经是现代城市住宅的必由之路。189-05382238蒋路。

经过防水处理的地下室、车库顶板是一个密闭不透水体系，雨水、浇灌水通过渗透会在顶板防水层上积聚，对结构防水层形成隐患，且若无有效的排水、透气循环系统，种植在其上的深根植物会因涝而亡。防排水保护系统能够提供有效、畅通的层内构造空间，应用于地下车库顶板的防排水体系中，能实现【shixian】多种复杂的建筑构造要求，能够满足各个地区不同降雨强度下的排放强度要求，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求。防排水保护系统由HDPE高密度聚乙烯制成，具有最可靠的耐植物根系穿刺保护功能和对柔性防水的软保护功能【gongneng】。

防排水保护系统由聚酯土工布过滤层、塑料网格支撑层、HDPE防排水保护板三种材料构成，三种材料组合在一起，可以起到水土过滤、排水空间支撑、排水、隔根的作用。防排水保护板应用于车库顶板在国内外都已成为成熟的排水方案。

随着人们生活水平的不断提高，汽车私有化的程度不断扩大【kuda】，越来越多的车道车位挤占了我们的生活空间，在倡导重视生存环境、提高宜居生活意识的要求下，住宅区实行人车分流，在建筑地下室以及地下车库上进行地面绿化，种植小型植物以保证绿化覆盖率，这已经是现代城市住宅的必由之路。189-05382238蒋路。

经过防水处理的地下室、车库顶板是一个密闭不透水体系，雨水、浇灌水通过渗透会在顶板防水层上积聚，对结构防水层形成隐患，且若无有效的排水、透气循环系统，种植【zhongzhi】在其上的深根植物会因涝而亡。防排水保护系统能够提供有效、畅通的层内构造空间，应用于地下车库顶板的防排水体系中，能实现多种复杂的建筑构造要求，能够满足各个地区不同降雨强度下的排放强度要求，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求。防排水保护系统由HDPE高密度聚乙烯制成，具有最可靠的耐植物根系穿刺保护功能和对柔性防水的软保护功能【gongneng】。

防排水保护系统由聚酯土工布过滤层、塑料【wuliao】网格支撑层、HDPE防排水保护板三种材料构成，三种材料组合在一起，可以起到水土过滤、排水空间支撑、排水、隔根的作用。防排水保护板应用于车库顶板在国内外都已成为成熟的排水方案。

土工布 189-05382238蒋 过滤层【guolvcheng】

产品的规格：

100g/m²-600g/m²

性能特点：

柔韧性好，具有良好透水、过滤隔离性能，施工方便【fangbian】等。

用途作用：

用于公路、铁路、堤坝、围垦等工程的过滤、隔离排水、养护【yanghu】。

相信品牌的力量【liliang】，

厂家直销，

杜绝中间商，

省去中间环节，

最好的质量，

最低的价格，

品质保障50年。

189-05382238蒋客户可以到厂子实地考察【kaocha】，满意后签订合同，付货款，可以线下交易。实在厂子，实在经营。数量超大，价格面议。本公司生产的复合土工膜已经过国家建筑材料测试中心检验，各项指标合格。数量【shuliang】多，大宗货物的话，走配货，发物流。具体运费另议。