

手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125

产品名称	手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、H-10C手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125用途：

本阀门适用于浆液、污水、粉尘，颗粒等介质的管路上做截流使用。

手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125结构特点：

- 1.提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。
- 2.不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，闸板镀硬铬以后增强硬度可防止介质的冲刷。
- 3.短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。
- 4.科学上的密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。
- 5.密封面采用U型成型橡胶套密封闸板边缘，保证闸板有效密封。 ，防止介质内漏。
- 6.阀门通道采用陶瓷圈，使阀门的通径部分没有堵塞，更适合摩擦较大的介质和苛刻的工况设备使用。
- 7.阀体加强筋设计提高阀体强度。
- 8.阀门的外表采用环氧树脂静电喷涂，既使外表更加美观，同时也有效保护阀门，让阀门缓慢氧化的时间延长，从而延长阀门的使用寿命。

手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125性能规范

型号	公称口径	公称压力	试验压力(MPa)		工作温度	适用介质
	DN(mm)	PN(MPa)	强度	密封		
ZM73Tc-10	DN50-600	1.0	1.5	1.1	120	纸浆、污水 合物

手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125工作原理

手动阀门用手转动手轮，使阀杆上升、下降，从而带动闸板上、下运动，开启、关闭阀门。顺时针方向旋转，闸板下降，阀门关闭。逆时针方向旋转，闸板上升，阀门开启。

手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125主要零部件材质

序号	名称	材质	序号	名称	材质
1	阀体	WCB/QT450	11	连接肖	A3
2	闸板	304镀铬	12	开口肖	A3
3	填料	盘根	13	阀杆	2Cr13
4	压盖	WCB	14	支架	WCB
5	螺杆	A3	15	轴承	zchsnsb10-6
6	螺杆	A3	16	螺母	铜
7	螺冒	A3	17	轴承	zchsnsb10-6
8	平垫	A3	18	并冒	A3
9	螺冒	A3	19	手轮	WCB
10	平垫	A3	20	并冒	A3

手动陶瓷刀闸阀PZ73TC-10C DN125连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
600	154	780	725	685	

