

60mmB2级挤塑板隔热保温挤塑板批发

产品名称	60mmB2级挤塑板隔热保温挤塑板批发
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾 规格:1200*600*60
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

挤塑板施工安全

1、挤塑板施工所有用电，专人负责，严禁非电工人员接驳电源，接驳电源切断电源，严禁带电作业，特殊情况需带电作业时，挤塑板施工必须采取严格保护措施，所有电线须用双层胶皮护套线，电线须架空，架设牢固，不得绑在金属管道或结构物上。

2、挤塑板施工使用空气开关或漏电开关，插头、插座保持完好，电气开关不能一物多用，机械设备、电气设备须有可靠接地，并不得带病运转和超负荷使用，手用电动工具要保持良好，挤塑板施工使用是注意安全。

3、挤塑板的生产工艺包括以下方面：一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙、各种尺寸大幅面彩色波形瓦、建筑模板、新型防火板、无机玻璃钢保温鸡舍板。

挤塑板采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产的产品厚薄均匀，用工少，4-6人即可，主要特点轻质、保温、省钱、安装方便。玻璃钢的厚度可随意调整平整度误差0.001mm。产品表面平整，光滑。

建筑物外墙阻燃的“保温外衣”，却因建筑商“偷工减料”，成了遇火即燃且难以扑救的“隐形燃烧弹”。建筑行业保温的新型建材挤塑板（全称为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料），是国生产设备家普遍推行的新型节能材料。而为了“降低建筑成本”，一些建筑企业偷工减料，大量使用不加阻燃剂的“普板”，导致大楼“保温外衣”成了易燃物。

xps挤塑板挤塑聚苯乙烯是我国普遍推广应用的新型建筑材料，这种利用废旧塑料变废为宝的新型环保材料，因其卓越的高强度、抗压性、优良的保温隔热性、质地轻、使用方便、优质的憎水、防潮性和环保性能、稳定性、防腐性好，成为建筑行业普遍推广的新型建材。广泛用于墙体和楼面保温。