

GNB蓄电池P2JV200全国直销

产品名称	GNB蓄电池P2JV200全国直销
公司名称	北京华达富通电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:GNB 型号:PJ2V200
公司地址	北京昌平区东小口镇天通苑东苑三区56号楼-1至4层7-101内二层202室
联系电话	010-57213036 13260272006

产品详情

GNB蓄电池P2JV200全国直销

北京华达富通电源设备有限公司

销售部 销售经理

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

各品牌蓄电池均有销售 型号齐全 库存充足 质保三年

劲博蓄电池：www.jinboxdc.com

路盛蓄电池：www.lsqsxdc.com

大力神蓄电池：www.dlsxudianchi.com

csb蓄电池：www.twcsbxdc.com

光宇蓄电池：www.cocngxdc.com

德克蓄电池：www.dekaxdc.com

霍克蓄电池：www.haker-chache.com 美国GNB蓄电池 蓄电池额定容量：MARATHON为安时（Ah）。SPRINTTER为瓦特（W）2. 浮充电压：2.25V-2.30V/只（25℃）3. 均充电电压：2.35V/只24小时（25℃）4. 放电终止电压：MARATHON为1.80V（10小时率放电），SPRINTTER为1.67V（15分钟）5. 电池的寿命 Marathon 系列= Eurobat 标准10年以上完整（25℃）80%放电深度循环寿命大过或等于600次 Sprinter 系列= Eurobat标准10年（25℃）80%放电深度循环寿命大过或等于600次6. 安全阀开阀压力：10-28Kpa，闭阀压力：1-15Kpa7. 正极板材料：MARATHON为铅-锡合金 SPRINTTER为铅-锡-银合金8. 壳和盖材料：**强化聚丙烯塑料9. 电解液：稀硫酸密度1.300 g/cm³（25℃）10. 内阻小：0.003-0.010W（25℃）11. 自放电率：0.5% - 1.0%/星期（25℃）12. 气体复合率：99%以上13. 环境温度：-40℃ - 55℃，14. 无渗漏，外观无裂纹，污迹，腐蚀及螺母松动等15. 蓄电池端电压均匀性：

GNB Absolyte系列阀控式蓄电池主要技术参数 电池特点及性能指示 电池技术：吸液式AGM技术(采用高密度专利玻璃绵)容量：从100安时至4950安时浮充电压：在25℃时,2.23-2.27伏均充电压：在25℃时,2.30V充24小时,2.35V充12小时

使用寿命：浮充状态下设计寿命达20年（在25℃时）|

多项专利保证电池寿命和可靠性（美国专利号：4,401,730）|

正极板采用抗腐蚀力强的MFX合金使极板寿命长达30年及防止极板膨胀|

专利安全阀（开阀压可达：42Kpa），提高气体复合率（>99%）及减少水份流失| 专利高密度耐用的玻璃绵，防止电池在使用一段时间后容量急降| 聚丙烯材料的外壳及双重热熔封壳和盖，更有效地保存水份超过20年

| 四价盐基、氩弧焊接极柱和氦气测漏等自动化生产工艺

加长电池寿命和加强防止电解液渗漏能力