

陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀

产品名称	陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1150.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C耐磨陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料,升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物,自动去除密封面杂物。陶瓷密封有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点,显著提高了产品的使用寿命。

陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀主要性能特点:

- (1) 结构长度采用短系列,阀门重量轻,方便运输、安装和拆卸;
- (2) 适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆(矿渣)、污水等含固体、液固两相、气固两相介质输送管道,尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统;
- (3) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造,耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能,维护周期短,使用寿命长;
- (4) 密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料,升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物,自动密封面杂物。陶瓷密封有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点。适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域;
- (5) 驱动装置(电动、齿轮箱、气动、液动)可任意选配;

陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀应用规范:

连接端尺寸	设计与制造	结构长度	GB/T 8691
		法兰尺寸	GB/T 15188.2
	检验与试验		GB/T9113.1
材料		碳钢	GB/T 8691
		不锈钢	GB/T 12229
	标志		GB/T 12230
	供货		GB/T 12220
			GB/T 12252

陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WCB
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母	25#
4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WCB
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置	成品件
6	锁轴	2Cr13	12		

陶瓷浆液阀PZ73TC、薄型排渣阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50	1.0	43	165	125	100	680	4-M16	12
65		46	185	145	120	710	4-M16	12
80		46	200	160	135	750	8-M16	12
100		52	220	180	155	755	8-M16	12
125		56	250	210	185	790	8-M16	12
150		56	285	240	210	865	8-M20	14
200		60	340	295	265	940	12-M20	14
250		68	405	355	320	1030	12-M24	16
300		78	460	410	375	1180	12-M24	16
350		90	520	470	435	1285	16-M24	16
400		90	580	525	485	1390	16-M27	18
450		90	640	585	545	1450	20-M27	18