丁腈橡胶管夹阀衬套-耐磨管夹阀衬套

产品名称	丁腈橡胶管夹阀衬套-耐磨管夹阀衬套
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

丁腈橡胶管夹阀衬套 丁腈橡胶管夹阀衬套的生产工艺: 气动或机械式管夹阀的内衬套采用不同的制造工艺生产,生产管夹阀内衬套的制造工艺包括手工传统工艺、常规铸塑工艺或手工装配工艺。管夹阀内衬套的结构对其操纵频度、闭合和开启特性有很大的影响。 管夹阀内衬套采用不同质量的弹性体制成,因此管夹阀的使用寿命、应用范围和使用的温度环境各有不同,其中弹性体的质量对管夹阀内衬套的使用寿命和耐磨特性有着决定性的影响。 采用邵氏硬度不同的弹性体,可以生产压差不同的气动管夹阀内衬套。实现对气动管夹阀内衬套的最佳操控,可以大大地提高气动管夹阀的使用寿命。

同样,对气动管夹阀内衬套最佳压差以及控制压力的设置,也对其使用寿命有很大的影响。

丁腈橡胶管夹阀衬套用途:管夹阀衬套、管夹阀套管广泛用于治金、化工、矿山、制药、造矿氰化、碳浆、污水净化及一切腐蚀性非腐蚀性小颗粒介质的低管线和容器上都可作调节和截止使用。 积二十余年研制生产胶管阀的经验,制造最优质的产品是我们永远的保证!本产品采用进口天然橡胶含胶量达到百分之95以上经久耐用比同等产品使用期长

以优质的产品和低廉的价格为用户创造更好的经济效益是我们不懈的追求

管夹阀套管的结构和种类: 夹管阀的橡胶套管作为核心部件,通常由内层、外层和加强纤维组成。通过一次硫化/二次硫化工艺成型。我公司具有多年的矿山设备制造背景、该产品是由我公司与中国橡胶协会共同研发而成,可替代进口产品。 夹管阀的套管种类按功能可分为:标准套管、加厚套管、高压套管、锥形套管等。按材质分类较多,常见为:天然橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶、海帕伦、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、食品级橡胶、氯丁基橡胶等等大概二三十种。 使用压力:8-12Mpa 规格型号: DN32\DN40\DN50\DN50\DN65\DN80\DN100\DN125\DN150\DN200\DN250等规格,也可根据客户的需要定做。