

供应生产批发 耐火材料 厚型钢结构防火涂料

产品名称	供应生产批发 耐火材料 厚型钢结构防火涂料
公司名称	河北沙欧节能科技有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:HBSO 型号:HBSO-309
公司地址	hebeishaou@163.com
联系电话	0316-3285766 13292622693

产品详情

一，产品性能特点：

河北沙欧联系电话：13292622689 13292622693 李经理 室内厚型钢结构防火涂料是我公司根据GB 14907-2002国家标准研制成功的新型产品，本产品为膨胀型防火涂料，防火性能突出，具有厚型和薄型钢结构防火涂料无可比拟的优点：其涂层薄、附着力强、干燥快、施工方便，将耐火隔热性、美观装饰性融为一体。室内薄型钢结构防火涂料具有无毒、耐潮湿、耐冻融、耐腐蚀、抗老化等优良的理化性能。厚型涂层厚度为8-50mm，涂层受热不发泡，依靠其较低的导热率来延长钢结构温升，起到防火保护作用。

二，主要技术参数：

在容器中的状态	经搅拌后呈均匀稠厚流体状态，无结块
干燥时间	24h
初期干燥抗裂性	允许出现1-3条裂纹其宽度应不大于1毫米
粘结强度/MPa	0.04
抗压强度/MPa	0.3

干密度kg/m ³	500
耐水性/h	24涂层无起泡、发袍、脱落现象
耐冷热循环性/次	15涂层应无开裂、剥落、起泡现象
涂层厚度	25mm
耐火性能	耐火极限 2h

三：应用范围：

JLG-A型室内薄型钢结构防火涂料不仅适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室内建筑承重钢结构的防火保护，还适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂等）火灾危险的钢结构，如石油化工工程，汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架。

四：施工方法：

- 1，超薄型防火涂料施工前，必须将钢结构、配件表面的尘土、油污、杂物等清理干净做除锈处理，加涂防锈底漆，并保证与防火涂料不发生化学反应。待防锈漆实干后，方可进行防火涂料的施工。
- 2，施工必须在钢结构工程验收合格、钢结构相连的管件安装完毕、屋面防水工程完工之后，内装修之前进行。
- 3，施工环境温度宜在6~45℃，相对湿度不应大于80%，现场通风状况良好的环境下进行。施工过程中和涂层干燥固化前，施工必须保证不被后续工程损坏，并注意对现场其他设施的遮挡保护。
- 4、为使防火涂料与防锈漆有更佳的结合力，第一遍防火涂层厚度不宜超过0.15mm，以后每次涂层厚度以0.2mm~0.4mm为宜。决对不可以用水或其它液体进行稀释。

五：规格分类：

为满足不同用户的需求，我公司薄型钢结构防火涂料分为I II III型，I型为深灰色稠厚流体状态，可直接使用，II型为固体粉末状态，需加水调至合适的状态涂抹；III型为双组分，由固体料和液体料组成，固体料为固体粉末状态，液体料为半透明粘稠液体，使用时需将两种材料混合调至合适的状态使用。