

天然橡胶管夹阀衬套-耐磨、耐油管夹阀衬套

产品名称	天然橡胶管夹阀衬套-耐磨、耐油管夹阀衬套
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

天然橡胶管夹阀衬套用于VZ系列AKO夹管阀的内衬套：VZ系列管夹阀内衬套的原材料常选用全质弹性体标准天然橡胶，也可选用三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（Nitril）和氯丁橡胶（Neopren）。VZ系列管夹阀内衬套系采用高质量弹性体和高弹性编织物衬里生产制造，为确保VZ内衬套的可靠打开，在内衬套中配备有标准开启片。天然橡胶管夹阀衬套特点：该系列的管夹阀内衬套的特点是采用拥有专利权的延伸轴。由于延伸轴可以有效地补偿较大的拉力和弯曲力，因此符合DIN 3205、ASME B16或ISO 5752标准的RVA系列管夹阀的结构长度非常短。管夹阀内衬套的原料除了采用标准和全质弹性体天然橡胶外，也可选用三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（Nitril）、丁基橡胶（Butyl）、氯丁橡胶（Neopren）、氟橡胶（Viton）和硅树脂。其中EPDM和Nitril橡胶也可按照食品安全级质量标准供货。RVA系列管夹阀内衬套采用高质量弹性体和高弹性编织物衬里的生产工艺。为确保RVA系列管夹阀内衬套的可靠打开，在内衬套中配备有开启片。除了有标准公称通径的结构外，RVA系列管夹阀内衬套也可采用圆锥体或双侧圆锥体的结构。采用这种结构，更便于调节特殊应用场合的介质流量。此外，也可采用经过硫化的监控金属丝作为磨损预警系统。监控金属丝测量容积电阻，如果流通中断则会发出报警信号。