

# HYAT电缆 200X2X0.4充油通信电缆

产品名称	HYAT电缆 200X2X0.4充油通信电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:HYAT 规格:200X2X0.4
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

HYAT电缆 200X2X0.4充油通信电缆,结构:hya:铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆hya t:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆hyac:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆hya53:铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆hyat53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆hya22:铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆hya23:铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆hyat22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆hyat23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

- 1、导线:符合gb3953规定的tr型软圆铜线,其标称直径为:0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm.
- 2、绝缘:绝缘级高密度聚乙烯,绝缘线按照全色谱颜色,识别标明,绝缘颜色符合gb6995.2规定。
- 3、对绞:把二根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对,以限度地减少串音,并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、缆芯:由若干个基本单位或超单位绞合而成,每个单位都用规定色谱扎带绕扎,以便识别不同单位。100对及以上的电加有1%预备线对,但多不超过6对。(导线直径为 0.32mm的电加,可多不超过10对)。
- 5、缆芯包带:用非吸湿性带绕包缆芯。
- 6、铝塑粘结综合合护套:(1)屏蔽:用0.30mm厚的双面涂塑铝带,纵包于缆芯包带之外,两边搭接大于6mm并粘合在一起,400对以上采用轧纹纵包。(2)护套:黑色低密度聚乙烯