

# 气动胶管阀内衬橡胶管-管夹阀内衬耐磨橡胶管

产品名称	气动胶管阀内衬橡胶管-管夹阀内衬耐磨橡胶管
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

气动胶管阀内衬橡胶管 简述：气动夹管阀用于关断、调节，定量，磨损性、腐蚀性和纤维性介质。例如颗粒、粉状材料、丸状材料、粉尘、和含固体的液体的解决方案。夹管阀适用于各种气动输送系统，其应用领域包括水泥料仓、色素和颗粒处理、陶瓷、玻璃和塑料工业、污水处理、制药工业、食品工业以及葡萄酒酿造业。控制器：气动夹管阀控制是通过换向阀（二位三通）实现的，换向阀和夹管阀之间传输路径应该尽量短。建议采用直接安装。为使阀门可快速地打开和关闭，建议采用以下最大气流量：-DN10至DN25=NW4mm-DN200=NmWm 13mm -DN32至DN150=VW6mm-DN250=NmWm13mm

气动胶管阀内衬橡胶管安全注意事项：1.更换内衬套、清洁夹管阀或对管阀进行其它任何操作之前，一定要关闭气源供应，并要断开近制气的连接。

2.在夹管阀运行时，一定要确保身体部位、工具或其它特体与之接触。

3.在阀门接触到到输送介质/产品之前，要了解并遵照安全数据表中的说明。

4.当介质的输送温度较高时，不要触摸夹管阀（有造成灼伤的危险）

5.只有在设备已经关机并处于无压状态时，允许拆卸夹管阀。

6.为防止夹管阀的最大允许工作压力/控制压力过载，设备中须安装配备压力限制器和安全阀。

7.不稳定气体，不能作工作介质使用。

8.请注意，应用的介质或随夹管阀应用环境的不同，有产生静电的可能。9.选用夹管阀材料，除要考虑阀门本身的使用寿命，还要考虑驱动部件（气路控制、电磁阀等），一旦内衬套发生损坏，介质有可能进入到控制线路中去。为保证夹管阀快速打开，我们建议在阀体的气口接头处直接安装快带排气阀。

在设备配置设计时，应该考虑在夹管阀和换向阀之间安装压力开关，调节内衬套的开启压力和闭合压力。压力开关调节器可对内衬套的各种故障情况（裂隙、孔洞）作出及时的监测，可及时更换新的内衬套。如夹管阀应用于真空系统（负压大于100毫巴），须在控制气侧和介质流之间进行压力平衡。方法是将换向阀的通气孔经-真空泵与介质流相连。