

进口手动管夹阀-德国莱克进口手动管夹阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 进口手动管夹阀-德国莱克进口手动管夹阀 |
| 公司名称 | 广东裕安机械设备有限公司 |
| 价格 | 2200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 使用介质:纸浆、污水、矿渣、煤渣、泥沙等。 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路633号 |
| 联系电话 | 86-020-82481225 18718745945 |

产品详情

进口手动管夹阀 ZSX-HD（手动）型胶管阀，是由阀体、启闭机构和特殊橡胶管等部件组成。工作时，按顺时针方向旋转手轮，即能达到节流，直至关闭的目的。胶管阀的结构简单，便于检修和更换胶管，具有一阀多用的功能，胶管阀还能代替闸阀，截止阀，调节阀使用。进口手动管夹阀的特点：

1、一阀多用的功能：可代替闸阀、截止阀、调节阀使用。2、耐磨、耐腐蚀能力：橡胶远比钢、铁及其它各种金属材料耐磨，且对配方的调整可以耐各种化学溶剂的腐蚀，因此特别适用于颗粒浆体和化学介质的管路输送控制。3、密封性特好：胶管两端带有橡胶法兰，当阀门与管道连接时，不需另加密封垫圈，从而杜绝了跑、冒、滴、漏等不良现象。4、耐寒性能好：由于流体介质在富有弹性的胶管中流动，从而排除了流体晶化所造成的壳体冻裂等恶果。5、结构科学合理，操作简捷灵活，维修方便，检修时只要更换胶管，阀体和其它机构可长久使用，从而提高了阀门的使用寿命，大大节约了用户生产成本，符合价值工程。6、此阀结构简单，是国内唯一无泄漏阀门，能耐各种中等浓度的酸和任意浓度的碱盐溶液，能输送矿浆、干湿的粉料以及有结晶物体介质。

7、不同介质可选配不同橡胶配方的胶管，满足不同用户生产需要。进口手动管夹阀规格参数：1.适用范围：化工、石油、发电、碱厂、选矿、水泥、选煤、非金属等行业，可快速控制管路浓度砂粒状流量与截止。2.使用介质：纸浆、污水、矿渣、煤渣、泥沙等。3.适用温度：-30-85,更高温度另行定制。

4.压力范围：-0.3-2.5Mpa(定货说明)。5.法兰执行标准：GB/9119-2000。

6.驱动方式：手动、电动、气动。7.阀体材质；灰铸铁、铝合金、碳钢结构件。

进口手动管夹阀工作原理 在控制介质未输入时，胶套和阀体之间的空腔与大气连通，胶套受流体压力处于向外张紧状态。由于管套内有一定角度排列的增强帘布层，使管套轴向和径向压力相互平衡，所以管套的长度与直径不会因流体压力而变化。当控制介质进入管套与阀体之间的空腔时，管套在介质压力下变形截流。