

厂家直销 939型 四轮路面打桩机 改装 现货

产品名称	厂家直销 939型 四轮路面打桩机 改装 现货
公司名称	霸州市朝阳五金机具厂
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:万源 型号:939型 类型:五金工具
公司地址	河北省廊坊市霸州市
联系电话	0316-7396961 18033656583

产品详情

厂家直销 939型 四轮路面打桩机 改装 现货

新型拖拉机式开沟钻孔一体机，用于电线杆挖坑及电缆开沟，一机多用，大大提供施工效率降低设备成本。

本公司可为客户提供各种工程钻孔方案，并备有多种多用机型。

适用范围：电线杆钻孔，高速护栏打桩，建筑打桩钻孔，光伏发电钻孔，植树钻孔，苗木种植钻孔等一切钻孔工程。装载机改装挖坑机，钩机改装挖坑机，转眼机，钻孔机

特点：采用液压控制，操作方便，单人即可完成操作，钻孔速度快，再普通黄粘土层钻孔速度为47秒，钻孔直径为500mm，深度为1米。再硬土层例如：路基，地基，保证没有大块石头的情况下钻孔速度为2分钟，冻土层可配冻土钻头钻孔速度为5分钟左右。

该机为前置式钻孔，比其他厂家后置式钻孔机，操作简单，的特点是，后置式钻孔机，无论是液压传动还是电机传动钻孔时仅仅依靠螺旋叶片的螺旋自行往下钻，该机，住支撑臂配有2条20t液压油缸，再钻的同时可以将钻杆下压，大大增加速度，就向拿螺丝刀拧木螺丝，如果不给螺丝力依靠螺丝的螺纹型，也可以钻到木头里，如果拿螺丝刀给螺丝推力将大大的增加速度。该机的钻孔速度是其他厂家生产的同类产品无法比拟的，一般钻孔机钻孔速度要10来分钟甚至20分钟钻一个孔，并且遇到坚硬土质更是难以钻孔。操作方面还至少需要2个人完成，一个人操作机器，一个人完成清土工作。本机采用50或65拖拉机，马力大，动力充沛。钻孔无需清土，一个人即可完成工作，钻到深度后，可靠两条油缸将钻杆提起，土都附着在螺旋叶片上，很少有回落。提起后只需将钻杆正反转动记下土就会自然落下。可以实现单人操作，车到孔成，随钻随走。大大提高工作效率。

电线杆钻孔机/挖坑机电线杆挖坑机简介：装载机挖坑机

本公司推出的前置式液压型电线杆钻孔机，电线杆挖坑机，自2009年上市以来得到了广大新老客户的一致好评，该电线杆钻孔机，电线杆挖坑机，装载机挖坑机

电线杆挖坑机钻孔速度快，定位精准，操作简单，是电力钻孔挖坑工程，电信钻孔挖坑工程光伏支架打桩工程中的产品。本电线杆钻孔机，电线杆挖坑机电线杆挖坑机，以拖拉机为动力载体，拖拉机型号为28马力，电线杆挖坑机型号不限。国内内外所生产的各种品牌的拖拉机均可作为电线杆钻孔机的动力载体。

全液压系统：装载机挖坑机电线杆挖坑机该机采用全液压控制，操作方便，单人即可完成所有操作。该机与采用电机为主要传动旋转动力的挖坑机相比，该机的扭矩是同类产品的3倍以上。**钻孔下压力：**该机在柱支撑臂上装有2条15t双作用液压油缸，在钻挖过程中，可以利用油缸对钻杆进行下压，大大增加了钻孔速度。**免清土：**本厂产品研发组经过多次换算与实验将的旋转速度应用于该设备上，装载机挖坑机电线杆挖坑机该机钻孔时无需边钻孔边人工清土，随着钻杆的钻进土被螺旋叶片绞出后会自动在坑边行成堆状，电线杆挖坑机钻孔成功后直接将杆放入孔中填土即可，大大节省了人力，提高了施工速度。**直接提钻：**该机支撑臂上设有2条15t双作用油缸，装载机挖坑机电线杆挖坑机在钻孔的过程中可此油缸对钻杆进行下压增加钻孔速度，当钻到需的深度后，可利用此油缸的反相作用将钻杆直接从孔中连同附着在螺旋叶片上的土同时提出，避免了土的回落。

钻孔速度快：该机钻孔速度为正常钻孔速度为47秒/孔（深：3米，直径500mm）使用多种土层：该机使用土质范围极广，装载机挖坑机电线杆挖坑机适用于黄粘土层，沙土层，风化层等普通土层。同时也适用于冻土层，本厂结合冻土层特点及实地试验，对钻头进行专业设计，并采用合理钢作为钻头的主要部件，3-8分钟即可钻透深度2米的冻土层。对于含有鹅卵石土层，该机螺旋叶片成涡轮状的设计，可轻松将不大于叶片螺距的鹅卵石轻松旋出地面。电线杆挖坑机对于含沙石较多的隔壁层也配置的专业钻头。将该机的多土质下钻孔发挥的淋漓尽致。**运输方便：**长途运输可将钻杆卸下，收缩各个油缸后整个设备将折叠，装载机挖坑机高度不大于2米。施工中短途行走可将钻杆直接用钢丝套挂再拖拉机头上的牵引钩上，保持了稳定型，悬挂后钻杆点的高度与车头基本一致。

越野能力强：采用2驱或4驱拖拉作为动力及载体，移动方便，适用于多种地形。

基本结构：

装载机挖坑机超高压液压泵与拖拉机输出轴连接，为整个液压系统提供动力，包括液压油缸，液压马达等等。螺旋叶片的转动是依靠液压马达带动，每分钟100转左右，钻杆的起落是通过两条主油缸控制，再钻孔端马达上方有两条调节油缸用来钻孔时的校直钻杆的垂直度。

标准钻杆直径为500mm，长度为3米，钻杆可以定做从直径200mm-直径800mm，长度可达到4.2米。螺旋叶片标准为8mm厚，特殊要求可定做。

土质中如有鹅卵石不影响钻孔，以为螺旋叶片可以将馒头大时候旋出土面，沙砾层中如土的含量大于25%就可以钻孔。如土中有碎砖头完全可以钻出，或由螺旋叶片前的锋刀削碎。如为沙层，含土量大于25%就不影响钻孔工作。

螺旋叶片前装有锋刀，装载机挖坑机材质为65号锰钢，可以轻松切碎钻头风化岩石等硬物。

保修:装载机挖坑机液压部分保修1个月，主体框架保修2年。

长途行走时，可将钻杆用钢丝绳套挂于拖拉机前段。

长期不用时，可将钻杆卸下，将拖拉机支撑臂折叠后将车放入库房。

装载机挖坑机液压油为普通液压有即可。

装载机改装设备：



钻孔机	20装载机	直径600以下
	30装载机	直径800以下
	50装载机	直径1000以下

此外我厂还生产各种吨位张力器，牵引机，绞磨机，电缆输送机，卡线器，网套，牵引绳。紧线器，电杆挖坑机，小型旋挖钻机，履带式潜孔钻机，挖掘机式打桩机，螺旋建筑打桩机，旋挖钻机，中小型旋挖钻机，拖拉机式吊车，潜孔钻机，履带式光伏打桩机，拖拉机吊车挖坑机两用机，拖拉机挖坑牵引两用机，拖拉机开沟机，拖拉机开沟挖坑两用机装载机挖坑机。本厂还可以承揽，挖掘机改装挖坑机，拖拉机改装挖坑机，装载机改装挖坑机的业务。