

醇酸调和漆价格 山东油漆厂家诚招代理

产品名称	醇酸调和漆价格 山东油漆厂家诚招代理
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸调和漆价格 山东油漆厂家诚招代理

建质量效益之路，创质量效益之业；坚持质量第一的原则，提供优质满意的服务。顾客满意是我们永远不变的宗旨。提供一流的服务，让顾客完全满意。

合肥醇酸调和漆施工报价 马鞍山双塔灰醇酸调和漆是防锈漆吗 双塔灰醇酸调和漆是防锈漆不是
黄山醇酸调和漆稀释比例 微山醇酸调和漆需要稀释吗 金乡白醇酸调和漆价格
宝塔山醇酸调和漆价格 中黄醇酸调和漆 高质量 廊坊黑色醇酸调和漆防锈吗 包头醇酸调和漆防锈
通化白醇酸调和漆配方单 铁红调和漆 量大从优

人造漆的一种。调和漆质地较软，均匀，稀稠适度，耐腐蚀，耐晒，长久不裂，遮盖力强，耐久性好，施工方便。调和漆分油性调和漆和磁性调和漆两种，用干性油、颜料等制成的叫做油性调和漆，用树脂、干性油和颜料等制成的叫做磁性调和漆。

调和漆的定义：调和漆是一种色漆，是在清漆的基础上加入无机颜料制成。因漆膜光亮、平整、细腻、坚硬，外观类似陶瓷或搪瓷。瓷漆色彩丰富，附着力强。根据使用要求，可在瓷漆中加入不同剂量的消光剂，制得半光或无光瓷漆。常用的品种有酚醛瓷漆和醇酸瓷漆。适用于涂饰室内外的木材、金属表面、家具及木装修等。

调和漆是一种色漆，是在清漆的基础上加入无机颜料制成。因漆膜光亮、平整、细腻、坚硬，外观类似陶瓷或搪瓷。瓷漆色彩丰富，附着力强。根据使用要求，可在瓷漆中加入不同剂量的消光剂，制得半光或无光瓷漆。

使用说明

使用方法：刷涂、辊涂、喷涂

理论涂布率：4平方米/2遍、升（干膜厚30微米）

稀释度：加10%左右的清水稀释

施工条件：5℃以上，相对湿度65%以下

干燥时间：表面1小时，实干4小时

保质期：12-24个月

产品成分：

醇酸快干磁漆是由醇酸树脂、颜填料和溶剂组成。

产品特点：

醇酸快干磁漆干燥时间快，30分钟即可表干，而且施工方便，喷涂、刷涂均可。醇酸快干漆对铸件、机械、设备具有良好的防锈作用，漆膜颜色美观具有优异的装饰功能。颜色多样可根据色卡或者样件调色，常用色有白色、黑色、中黄、豆绿、酞青中蓝、大红、孔雀蓝等

应用配套：

醇酸快干磁漆主要用于钢结构、机械设备、仪器、铸件等防锈和装饰，该漆应用领域广泛，对钢铁表面具有优异的附着力。该漆常和醇酸快干防锈漆配套使用。

施工工艺：

【喷涂工艺】

- 1.向醇酸快干磁漆中加入适量醇酸稀释剂，充分搅拌均匀，熟化静置15分钟左右。
- 2.被涂物表面进行喷砂打磨清洁处理，达到Sa2.5级，表面呈光亮的金属色泽。底材表面无砂粒、氧化层、锈迹、油斑等。
- 3.喷枪与涂装面保持直角的角度，喷枪运行速度要适宜，太快则漆料附着少表面毛糙，太慢则漆料附着多容易流挂。
- 4.醇酸快干磁漆喷涂2遍，每遍间隔30分钟，施工完毕后需要2小时以上确保实干。
- 5.使用稀释剂清洗喷枪内残留的漆料，用喷枪刷和溶剂清洗喷嘴，用泡过稀释剂的抹布将枪体外部擦拭干净。
- 6.喷涂参考：涂布率为两遍喷涂，每公斤5平米左右，一遍漆膜厚度为25-30微米。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。