

## 两翼旋转门 维修旋转门

产品名称	两翼旋转门 维修旋转门
公司名称	清远市清城区小市莱斯特自动门经营部
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:LAISITE 型号:LST-2
公司地址	清远美吉特华南装饰城A28栋140店铺
联系电话	0763-3393708 15015533133

## 产品详情

两翼/三翼旋转门特点：1、安全可靠 两翼/三翼自动旋转门的安全设计是以人为本，高配置的安全保护系统，具备防夹、防碰、防撞、急停、慢速、消防联动等完善的安全配置。

2、最完善的安全措施，最人性化的设计：两翼/三翼自动旋转门的安全基本点是以人为本，不允许有任何碰撞或挤压行人的事故发生。为此，我们对安全保障设施做到了无以复加。本公司推出的豪华型两翼/三翼旋转门不仅在结构外观上给人以豪华气派的美感，在功能及安全表现上都做到了无可挑剔。独创的安全系统使用户在不同的位置状况下都可以安全放心地通过，深得用户一致好评。3、新型两翼/三翼自动旋转门是集自动旋转门和自动平滑门二者优点于一身的完美结合，用户可根据不同的季节场合和需要，通过钥匙选择器方便地确定所需功能，中间的自动平滑门既可单向通行、双向通行、也可常开。它特别适用于客流量大的场所，例如剧院、大型商场、酒店等。

4、内置故障显示器供厂家检修维护时使用，以判断故障位置并及时排除故障

自动门产品说明:自动感应门、弧形旋转门以其灵巧的设计理念使入口更具有个性，丰富多变的门扇形式与坚固耐用的视觉效果，一直为设计师和客户所偏爱。运行平稳、无噪音，可隔离室内外灰尘，消除风口效应，符合节能要求。防碰功能使人行走速度低于门旋转速度，当行人碰上门扇橡胶条时，随即自动停止运转。旋转门入口处安装有红外线防夹雷达，当行人及物体被雷达检测到时，门体马上停止运行，行人离开时门体恢复运行。

门体规格（单位：mm）内径 2400 2800 3000 3200 3600 外径d 2550 2950 3150 3350  
3750 总高度h 2500 2500 2500 2500 2500 门净高h1 2200 2200 2200 2200 2200 开口宽度w 1220 1420

1520 1620 1820 注：一、内径3000mm以上可设计为带展台旋转门。

二、以上规格为标准尺寸，可根据现场具体尺寸设计。

两翼旋转门作为旋转门行业中的顶级产品，不公给人以大方、气派的感觉，同时营造出奢华的气氛，其宽敞的开放门面和高格调的设计，堪称建筑物的点睛之笔，无可动摇地立足于建筑时代大潮的最前端。以其特殊的功能和独特的设计，让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。两翼自动旋转门集合了自动旋转门与自动平开门的优点，用户可根据不同的季节、场合和需要，通过功能控制面板

可以选择所需的功能，中间的自动平开门可实现单、双向通行和常开等动作模式，它适用于大型商场、商务会馆、酒店、办公楼等公共场合。两翼旋转门在进出口立柱及转动展箱直边框上，各有一套接触安全感应胶条；转门内部展箱前方还有两对慢速安全感应器（当行人或物体接近旋转门门翼立边框时，旋转门开始减速旋转，在距门5-10cm处停止）；并在旋转部分及固定部分上方顶框部位装有四个非接触安全感应器及故障显示器、安全报警器，以保证门在转动过程中，无论在入口、出口或在转门内部，都具有非接触安全保障，一般产品由于没有慢速安全感应器及转动部分的非接触安全感应器，因此在某些部位转门还可能撞人。新型两翼门的转动部分底部采用了非接触型安全感应器，可靠性更增许多，而一般的橡胶接触性胶条在冬季变硬，可靠性大为降低。此外按两翼旋转门设计，当按下急停按钮后，可以用手推动门转动（只在特殊状态使用）。

两翼自动旋转门是集自动旋转门和自动平滑门二者优点于一身的完美结合，是旋转门、平移门和豪华展箱的完美结合，是融合世界先进科技与现代时尚的经典之作。由一个中开的自动平移门和两个玻璃曲壁展箱组成，集合了自动旋转门与自动平开门的优点，中间的自动平开门可实现单、双向通行和常开等运作模式。特定环境时，可当平移门使用或将平移门完全打开。用户可根据不同的季节、场合和需求，通过功能控制面板可以选择所需的功能，能有效地对室内外气温进行隔离从而保持合适的室内气温。同时，增强了抗风性，消除了风口效应，减少了能源消耗，有效地阻挡了风沙灰尘，噪音和废气进入室内。更充分发挥了门隔离和疏通的作用，保证客人和工作人员享受温暖舒适的环境。二翼旋转门在旋转时都保证有一个关闭的角度，有效的隔离室内外的空气对流，是隔离气流和节能的最佳方案。