

玻璃自动门 感应自动门 酒店自动门

产品名称	玻璃自动门 感应自动门 酒店自动门
公司名称	清远市清城区小市莱斯特自动门经营部
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:LAISITE 型号:LST-ZDM
公司地址	清远美吉特华南装饰城A28栋140店铺
联系电话	0763-3393708 15015533133

产品详情

关键词：自动门, 清远电动门, 清远智能门, 清远感应门, 清远玻璃自动门, 清远玻璃感应自动门, 清远平移自动门, 清远酒店自动门, 清远公司自动门, 清远自动门维修, 清远自动门报价, 清远自动门工程, 清远商场自动门, 清远公司

生产、销售、安装、维修清远全区自动门, 清远电动门, 清远智能门, 清远感应门, 清远玻璃自动门, 清远玻璃感应自动门, 清远平移自动门, 清远酒店自动门, 清远公司自动门, 清远自动门维修, 清远自动门报价, 清远自动门工程, 清远商场自动门, 清远公司自动门, 东方奥润特是清远地区zhuì大的自动门生产商。

上门安装清远自动门：

清城区自动门（凤城自动门、东城自动门、洲心自动门、横荷自动门、源潭自动门、石角自动门、飞来峡自动门、龙塘自动门）

清新区自动门（太和自动门、山塘自动门、太平自动门、三坑自动门、禾云自动门、龙颈自动门、浸潭自动门、石潭自动门）

英德市自动门（沙口自动门、望埠自动门、桥头自动门、青塘自动门、东华自动门、白沙自动门、鱼湾自动门、大站自动门、黎溪自动门、水边自动门、西牛自动门、九龙自动门、大湾自动门、大洞自动门、黄花自动门、波罗自动门、横石水自动门、连江口自动门、石灰铺自动门、石牯塘自动门、横石塘自动门、英红自动门、下石太自动门、英城自动门）

连州市自动门（连州自动门、保安自动门、星子自动门、龙坪自动门、西岸自动门、东陂自动门、丰阳

自动门、西江自动门、九陂自动门、大路边自动门、瑶安瑶族乡自动门、三水瑶族乡自动门)

佛冈县自动门(石角自动门、汤塘自动门、迳头自动门、水头自动门、高岗自动门、龙山自动门)

阳山县自动门(阳城自动门、岭背自动门、青莲自动门、七拱自动门、太平自动门、黎埠自动门、小江自动门、黄盆自动门、江英自动门、杜步自动门、杨梅自动门、大崑自动门、秤架瑶族乡自动门)

连南自动门(三江自动门、寨岗自动门、大麦山自动门、香坪自动门、大坪自动门、涡水自动门、三排自动门)

连山自动门(吉田自动门、太保自动门、福堂自动门、小三江自动门、禾洞自动门、永和自动门、上帅自动门)

感应门是指：平移式感应门和平开式感应门，“感应”是指自动门中的一种开门模式。感应门是近些年感应门的结构。以平移式为例，广泛用于商店、酒店、企事业单位等场所的一种玻璃门，它的直接的特点是当有人或物体靠近时，它会自动将门打开。当一个物体靠近时，门则不打开。感应门大致可分为平移式、旋转式和推拉式。其中，平移式和旋转式适合设置感应器。

感应门:加和感应门是指：平移式感应门和平开式感应门，“感应”是指自动门中的一种开门模式。

感应门按制作工艺分类又分为：有框门和无框门

感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的，按感应方式的不同可分为红外线感应门，微波感应门，刷卡感应门，触摸式感应门等；

门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质。

范围和作用：

感应门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等，应用非常广泛。

使用加和感应门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重高档。

根据安装感应门的环境及要求，考虑选择感应门的配置。

1) 感应器的选择：在高档酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方选择窄区域的微波感应器（感应器都是可以调节的）。

2) 安全辅助装置：在高档酒店等地方需要杜绝感应的夹人事件，可以选择安装防夹人红外感应器。

3) 配备后备电源：为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源。

平移式感应门的主要性能

自动感应门的种类很多，首先，平移式感应门组由以下部件组成：

1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。

- 2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；
- 3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。
- 4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。
- 5、门扇吊具走轮系统：用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。
- 6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。
- 7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：

感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

平开式感应门的主要性能

- 1、安装方便：不受门柱及大门原有结构的影响，任何平开门均能方便安装，并不破坏其原有结构；对门柱、门体之形状、大小无特殊要求；
- 2、有效推力大：开门机在大门开启的受力点（距铰链远处）上工作，效率100%，只要单人能推动的大门均能可靠工作；
- 3、对门体作用力小：由于受力点佳、效率大，所以在门体施力点上作用力小，门体结构不会变形；
- 4、能开超宽门：由于工作于离大门枢轴的远处，并且作用力方向始终与开门方向相同，所以无论多宽的门均能轻松启闭；
- 5、可使大门作0~360度超广角自由启闭；
- 6、自带锁定：大门关闭后，开门机能可靠自行锁定，不必另加电锁；
- 7、高智能化：由于本机自带联动电锁，所以可自由设定左、右门开门顺序，任意指定某扇门单开，遇阻反弹、遇堵自停，自动判定车或人离去后自动关门，并有增值接口可与地感器、读卡器/密码器构成现代化的智能门禁系统；
- 8、电耗省：由于开门效率高，所需动力小，所以电耗极省；
- 9、有限位开关，便于控制，限位准确、稳定，不使电机、机构超负荷；
- 10、机构承受应力小，寿命长；
- 11、流线型外观，小巧、美观。