

YG089E型全自动缩水率试验机

产品名称	YG089E型全自动缩水率试验机
公司名称	温州百恩仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百恩仪器 型号:YG089E
公司地址	浙江省温州市平阳县北港经济开发区
联系电话	0577-63997787 13858822615

产品详情

YG089E型全自动缩水率试验机

【适用范围】：用于棉、毛、丝麻、针织、化纤、织物、服装或其它纺织品进行洗涤后缩水率试验及羊毛纺织品经机洗后的松弛、毡化、缩水试验，也可探究织物的耐洗性，拟定织物和洗涤剂相配合的最佳洗涤程序

【相关标准】：GB/T8629-2001 GB/T8630-2001 ISO6330/5077 FZ/T70009

BS4923 EN25077/26330、JIS L1909、M&S P1 P1A P3A P12 P91 P99 P99A P134、IWS、IEC456/等

【仪器特性】：

1、采用微电脑控制，大屏幕液晶显示，中文菜单，操作简便。

- 2、预置1A ~ 12A标准程序，支持个性编程，提供自定义编程的存储；并具有手动调试功能，调试更方便。
- 3、采用高精度压力传感器检测水位，精确稳定。
- 4、电机采用变频控制，洗涤转速可在20 ~ 99r/min，脱水转速可在200 ~ 600r/min范围内，无级调速、数字设定。
- 5、全不锈钢外壳和内外滚筒，美观耐腐，使用寿命长

【技术参数】：1、类别：前门加料、水平滚筒

- 2、内滚筒直径： 51.5 ± 0.5 cm
- 3、内滚筒深度： 33.5 ± 0.5 cm
- 4、内外滚筒间距： (2.8 ± 0.1) cm
- 5、提升片数量：3片（两片相距 120° ）
- 6、提升片高度： (5 ± 0.5) cm
- 7、转速：洗涤时52r/min，脱水时 (530 ± 20) r/min 无级调速,数字设定
- 8、水位控制：压力传感器检测，低位10cm 高位13cm
- 9、温度检测：室温--99 ± 1 ，分辨率0.1
- 10、加热功率：5400W
- 11、额定装料容量：5kg
- 12、外形尺寸： $(800 \times 710 \times 1290)$ mm (L×W×H)
- 13、重量：240Kg
- 14、电源：AC220V或AC380V 6.5KW