

## 三辊闸门禁系统 三棍闸通道闸 门禁三辊闸

产品名称	三辊闸门禁系统 三棍闸通道闸 门禁三辊闸
公司名称	清远市清城区小市莱斯特自动门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:LAI 型号:LS-TDZ
公司地址	清远美吉特华南装饰城A28栋140店铺
联系电话	0763-3393708 15015533133

### 产品详情

因为产品规格型号较多，此价格不做交易价格，图片价格仅供参考，

请在下单前与我们联系，获取正确的产品报价，由此给您带来的不便敬请谅解

本公司专业销售各类智能道闸、刷卡通道闸、三辊闸、翼闸、摆闸、转闸、挡闸、不锈钢道闸，智能通道闸安装、维修 联系电话：15015533133 谭经理

本公司专业销售各类不锈钢道闸、三辊闸、翼闸、摆闸、通道闸、转闸、挡闸、一字闸、桥式三辊闸、三棍闸智能翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。

2、主要功能及特点

2.1标准产品功能特点：1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2)通过主控板上的内置小按盘，可在线编程设备的运行状态；3)红外/机械双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程

中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出声光报警信号；4) 声音报警功能（可选灯光报警），含非法闯入报警，防夹报警；5) 防冲功能，在没地接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死；6) 伸缩臂同步功能；7) 具有自动复位、防尾随功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5-10秒自动复位；正常通行后伸缩臂迅速闭合，无法尾随。8) 断电常开，以满足消防管理的要求；9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；10) 可单向或双向控制人员进出；11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；2.2可扩展功能：1) 计数功能；2) 机箱加长，伸缩臂材料选择。三辊闸,通道闸,挡闸,翼闸,摆闸,圆柱摆闸,全高十字回转门,半高十字回转门,路障机,平移大翼闸,无障碍闸产品资料：产品外形采用不锈钢板冲压、焊接成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。三辊闸不锈钢机箱与闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆。款式分类：斜角、直角、圆角、八角、圆弧  
结构：框架结构/标准304号不锈钢外壳 生产工艺：全电脑数控激光切割机生产  
外形尺寸：宽280×长1200×高980（mm） 重量：70Kg 闸杆长：510(mm)  
闸杆最大承受力：80Kg 闸杆工作驱动力：3Kg 闸杆转向：单向、双向（可选）  
灯光提示：通行状态指示 工作机芯：24V /30W直流无刷电机  
采用光学工作原理，对输入控制信号没有延时要求  
控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 工作环境：室内、室外(最好架雨篷)  
温度：-30 ~ 70 ；湿度：5%——90% 应急措施：自动落杆  
感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 开闸时间：0.2秒  
通行速度：30人/分钟 输入接口：+12V电平信号 或 继电器开关信号适用范围：适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道 会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制??