

# 获3C认证证书品牌厂家生产供应防爆型轴流风机

产品名称	获3C认证证书品牌厂家生产供应防爆型轴流风机
公司名称	江西佳通通风设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:鑫佳通 型号:防爆风机
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路58号
联系电话	13807084119 13807084119

## 产品详情

hl3-2a系列低噪声节能混流通风是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，它具有离心式风机的高压力，轴流风机的大流量，效率高、节能好、噪声低、安装方便等特点。本系列通风机设计新型、结构紧凑、体积小、重量轻、易安装、与老型号的离心式风机相比可节电20%，转速小于2000r/min时，噪声低于75db(a)，风机连接管道和安装在空调箱时，噪声小于70db(a)。可代替200pa以下的中、低压离心风机，广泛应用于工业、民用建筑通风除尘等。

一、风机的结构特性 风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板片焊接在轮毂上。经动平衡校验，超速试验，具有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形，与消音功能的集流器联接成整体。出口装有导流片，具有良好的气流分布，压力稳定。pyhl-14a型风机设计二次进风，有利于降低电机的环境温度。

二、风机的用途 hl3—2a系列混流通风机广泛应用于地下隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防排烟，hl3-2a系列风机输送气体温度不得超过80℃。气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬颗粒不等于150mg / m<sup>3</sup>，特殊环境可选用防爆型混流风机。

三、风机性能的选择 风机的性能可从表上查阅，表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能。无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气压为101325pa，t=20℃，相对湿度--50%空气状态，当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算。风机安装方式可分为立式和卧式，如立式安装在订货中注明，如流量，压力安装尺寸等性能参数有特殊要求时，公司将为您另行设计生产。htf(pyhl-14a)系列通风机的流量数值为300℃高温空气的流量值，比平常选用时hl3—2a系列风机流量值±5%。

bt35系列船用立式防爆轴流风机主要用途和适用范围

bt35系列船用轴流通风机是一种新型的节能、环保型舰船用理想产品，具有压力大、效率高、噪音低、运转平稳和满足船用条件等特点。它适用各种舰船场所的通风换气，也适用于其他相适应的场合。

通风机采用变环量法设计，根据通风机的参数选取合理的变环量系数，合理分配叶片各个截面上的特征速度和长度，从而充分利用了叶尖处的高圆周速度，使用通风机具有效率高、噪声低、流量系数和压力系数大、重量轻的特点。

通风机在设计 and 制造中充分考虑到船用的特殊条件要求，叶轮经过严格的动平衡校正，超速试验，故通风机具有耐腐蚀性好、抗摇摆、抗冲击、震动、运转平稳和安全可靠等特点。

#### bt35系列船用立式防爆轴流风机结构形成

叶轮由铝合金压铸形成风机叶轮与电机直接驱动，机壳与支架等用优质钢板制作并经防腐处理，配用防爆电机，风机可配用380v、660v、50h2或440v、60hz舰船用交流电机，同时按用户需要，风机可制作成两个出风口、四个出风口。

江西佳通通风设备有限公司是一家从事空调、消防环保通风设备的研发生产销售与工程安装技术指导及维修的龙头企业。公司成立于2002年，拥有现代化的厂房和成套先进的生产设备。

#### 佳通通风主营产品：

1、风机系列：消防高温排烟风机、消防（两用）低噪声柜式离心风机、混流（斜流）风机、低噪声屋顶通风机、轴流风机、边墙风机、喷流式诱导风机、离心式管道风机、隧道射流风机。

2、空调系列：组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管机组、风机箱、远程射流空调机组、高效节能新风换气机、空气幕。

3、通风配件：排烟防火阀、防火调节阀、风量调节阀、止回阀、组合式电动调节阀、气体灭火专用泄压阀系列、消声器系列、铝合金风口系列。

佳通近20年的通风领域专注经营，赢得了新老客户的一致认可和信任。我们秉着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨。竭诚欢迎广大客户来电，来函洽谈合作。