

工厂大门生产销售批发不锈钢电动伸缩门

产品名称	工厂大门生产销售批发不锈钢电动伸缩门
公司名称	清远市清城区小市莱斯特自动门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:LAISITE 型号:智航5号(不锈钢)
公司地址	清远美吉特华南装饰城A28栋140店铺
联系电话	0763-3393708 15015533133

产品详情

智航5号(不锈钢)

关键词：电动门， 伸缩门， 电动伸缩门，公司产品：电动门，伸缩门(折叠门)
， 自动门， 感应自动门,工厂大门
， 学校电动大门， 酒店电动门， 不锈钢电动门,自动道闸(挡车器)，
停车场智能收费系统， 别墅电动大门,企/事业单

我公司为广大客户提供不同规格，不同材质，不同式样的电动伸缩门，品种丰富，选择面广，产品均采用优质材料精心打造成而成，经久耐用，外形俊秀挺拔，鲜明顺畅，安装方便，操作简便，运输方便，其雄壮的身影遍布党政机关，企事业单位，星级酒店，学校，广场。

电动伸缩门简介

电动伸缩门别名“电动门”或“电动折叠门”，按“电动”分为普通型(需配功率控制箱,功率部分在控制箱里)机电一体化型(功率部分,及逻辑电路在电装本体上.此类电装性价比高,可靠性好),智能一体化型(只是在机电一体化上加了液晶显示,电子行程,电子力矩,遥控调试等功能),智能一体化只是对电装本体的更新,智能一体化的发展是总线型的智能一体化,及功率部件的更新,变频器的使用,及变频型. 电动伸缩门广泛适用于各类工矿厂房、车间、仓库、机房、车库等场合作为活动围墙，大大扩大了电动伸缩门的应用范围。电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作,采用平行三边形原理铰接,伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。

电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高级润滑油，无噪音伸自如。

铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

电动伸缩门特点：

- 1、电动伸缩门的智能红外探头防撞装置，遇人或异物30-50cm，可自行返回运行，从而保障车辆及行人的安全。
- 2、电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机不摇晃且运行顺畅，普通电动门在启闭时易晃动，运行继续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。
- 3、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将精致的钥匙从专用离合孔插入，轻松旋转90度角，即转为手动运行。
- 4、大功率动力驱动系统，电机蜗轮采用kk合金材料。具有强韧性，高强耐磨性，适用性

，机械摩擦损耗小，机械传动效率高。

5、电动伸缩门高性能耐高温、抗寒线，所有的电线我们采用高新性能材料表面耐寒抗氧化，炎热的夏天在90℃时不受影响能正常使用。在寒冷的冬天零下50℃时仍然正常使用。

6、电动伸缩门全新显示屏外观设计，形象大器美观。由超高亮度led和8x8点阵模块组成，其主要功能可以显示中英文广告字及日期时间，可存储500个16x16点阵字符，显示内容可以随意更换。

7、电动伸缩门产用铸铝芯轮，轮子材料采用高强合金铝材料铸造而成，外观引用奔驰轮子轮廓，外围耐磨材料采用高抗摩天然橡胶材料，且加宽了行轮宽度，大大增强了轮子的抓地性，运行可靠。奔驰品质，值得信赖。

电动伸缩门销售、安装、维修 联系电话：15015533133 qq:2777633010 联系人：谭经理