

# 蜂窝斜管（板）填料

产品名称	蜂窝斜管（板）填料
公司名称	鼎盛联合(厦门)环保科技有限公司
价格	135.00/平方
规格参数	品牌:DS 型号:客户需求 材料:斜管填料有斜管和直管两种，材质有PP、PVC、玻璃钢。
公司地址	厦门市湖里区江头台湾街291号之二A栋351室
联系电话	18650168270 13275973000

## 产品详情

斜管填料 斜管填料性能介绍：斜管填料有斜管和直管两种，材质有PP、PVC、玻璃钢。斜管主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮流干扰。斜管填料直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池（又称接触氧化池），以及生物转盘的微生物载体。主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占发面积小；曝气强度低于活性污泥池，且不需要污泥回流；污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。

斜管填料主要特点：  
 • 湿周大，水力半径小。  
 • 层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。  
 • 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米<sup>2</sup>·时设计。VO控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。  
 • 在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管，管长在2-3.0米时，可在50-100公斤/米<sup>3</sup>泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

• 采用斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

斜管填料技术参数：项目 斜管填料 斜板填料 材质 PP乙丙共聚 PVC聚氯乙烯 FRP玻璃钢 PP乙丙共聚 PVC聚氯乙烯 FRP玻璃钢 常用规格 mm ϕ35 ϕ50 ϕ80 ϕ35 ϕ50 ϕ80 ϕ35 ϕ50 ϕ80 ϕ35 ϕ50 ϕ80 ϕ35 ϕ50 ϕ80 常规片数 /m<sup>2</sup> 40 30 20 40 30 20 40 30 20 27 19 12 27 19 12 27 19 12 常用片厚 mm 0.35 0.45 0.65 0.35 0.45 0.65 0.3 0.5 0.7 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 单片尺寸 mm 1000×1000×1000×1000× 1000×1000× 客户自定 客户自定 客户自定 成形尺寸 mm 1000×1000×866 1000×1000×866 1000×1000×866 客户自定 客户自定 客户自定 产品应用 给水、中水、污水 污水 给水、中水、污水 污水 给水、中水、污水 污水 给水、中水、污水 污水 给水、中水、污水 外观颜色 乳白色 天蓝色 随意定制 乳白色 灰色 随意定制 成型方法 电烙铁烫接 胶粘 胶粘 塑料焊接 塑料焊接 胶粘 产品安装 现场烫接 现场粘接 现场粘接 现场焊接 现场焊接 现场粘接 安装角度 60° 60° 60° 60° 60° 60° 60° 造价 低 中 抗紫外线 高中 低 高 使用寿命 长短 较长 长短 较长 使用温度 5~50 5~50 5~70 5~50 5~50 5~70 产品特点 柔韧易漂浮耐酸碱 易老化发脆、微毒 耐酸、耐碱 耐酸、耐碱 美观 易老化发脆、微毒 耐酸、耐碱