

鼎晟厂家直销，滤板，水处理填料

产品名称	鼎晟厂家直销，滤板，水处理填料
公司名称	鼎晟联合(厦门)环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DS 型号:客户需求 材料:混凝土预制滤板、ABS滤板、pp滤板、复合材料滤板
公司地址	厦门市湖里区江头台湾街291号之二A栋351室
联系电话	18650168270 13275973000

产品详情

滤板

滤板性能介绍：滤板（混凝土预制滤板、ABS滤板、pp滤板、复合材料滤板）

滤板是水处理工艺中关键装置，在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水（气）的双重作用。滤板质量的优劣（特别是滤板的平整度和精度）直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大，配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度造成承托层松动，出现漏砂等不良后果。

混凝土预制滤板采用立式钢模浇制，水灰比，细石、石英砂等材料配制，本产品严格执行国家有关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料预埋套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成。滤板上下两面每平方米水平误差 $\pm 1\text{mm}$ 。滤池中安装达到整池误差 5mm 的高精度，且四边整齐、无翘缺，完全满足滤池设计技术规范要求。

ABS滤板、pp滤板、复合材料滤板（可根据客户需求定制各种材质、规格、厚度、直孔、掏丝）

滤板适用范围：

- 1、自来水给水滤池内。
- 2、曝气生物滤池（BAF池）中的复合生物滤池内。

混凝土强度

C25~C30

配筋

双层双向 10国标螺纹钢

生产工艺条件及要求

按GB50204标准执行，出厂期限 28天

外观

表面平整，无露筋、翘曲、振裂，四边无破损，预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。

公差

双面平整度误差 $\pm 1\text{mm}$

四边垂直度误差

5mm

混凝土滤板技术参数：

