

# 蓝科牌新一代MC24脉冲袋式除尘器除尘效果喜人

产品名称	蓝科牌新一代MC24脉冲袋式除尘器除尘效果喜人
公司名称	泊头市蓝科环保设备厂
价格	6400.00/台
规格参数	品牌:蓝科 型号:MC-24 除尘效率%:99.5
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯村
联系电话	13831742594 13731737693

## 产品详情

我公司常年供应各种结构除尘设备，技术先进，报价合理，质量保障。

我们根据不同工况为您选择相应材质的除尘布袋产品；合理的除尘系统设计，可靠质量的除尘布袋等配件，延长除尘布袋使用寿命，减少更换除尘布袋的频率，为您营造健康的工作环境，快来咨询我们吧！

蓝科牌脉冲式除尘器型号分别有：

MC-24型 MC-48型 MC-64型 MC-80型 MC-96型 MC-120型，产品多种多样。

应用范围：蓝科牌MC-24型[脉冲袋式除尘器](#)

适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等单位。

产品特点：

该除尘器结构简单紧凑，安装维修方便的。在结构上比较先进合理，喷吹压力较低，清灰效果好，维修工作量小，是目前较理想的脉冲袋式除尘器。工作原理：1.采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。2.由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。3.同时滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。d.检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。4.滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的使用寿命，又便于卸袋。5.采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。6.箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。7.进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。该除尘器的技术参数：1.型号：MC-24型  
2.过滤面积：18m<sup>2</sup> 3.过滤风量：2160-4320m<sup>3</sup>/h 4.除尘效率：99.5% 5.滤袋数：24条  
6.滤袋材质规格：涤纶针刺毡 130\*2000mm 7.电磁脉冲阀：

4个8.重量：1133kg9.外形尺寸：1090×1678×3667 基本结构：1.上箱体：由可掀起的盖板和出风口组成；2.中箱体：由多孔板、滤袋装置和文氏管组成；3.下箱体：由进风口、灰斗和检查门组成；4.排灰系统：由减速装置和输灰、排灰装置组成；5.喷吹系统：由控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管、气包和防护装制组成；6.控制仪表采用JMK—2型脉冲控制仪，WMK脉冲无触点控制仪安装注意事项：（1）清灰装置喷吹有多种形式，如逆喷、顺喷、对喷、管式喷吹、箱式喷吹、环隙喷吹等。其中管式中心喷吹应用较多。我公司生产的收尘器为管式中心喷吹。（2）喷吹压力有低压喷吹，压力低于0.4MPA，有高压喷吹，压力高于0.4MPA。高压气源动能较大，用气量较少，低压气源动能较小，用气量较多。脉冲喷吹气源压力不论高低，都以达到彻底清灰为目的，需要的清灰能量是一样。（3）喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。（4）脉冲喷吹清灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数，可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。售后服务：我公司有一支技术过硬、经验丰富、作风好的指导安装队伍专业从事设备指导安装工作，公司设有售后服务部，以服务用户为主，省内12小时到达，省外24小时到达，首先解决问题，恢复生产，再做问题分析与排除方法，服务只有起点没有终点！我公

<http://www.lkhbsb.com/>