

泰科标准响应TY3151直立型消防洒水喷头K80

产品名称	泰科标准响应TY3151直立型消防洒水喷头K80
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科 型号:TY3151 规格:DN15
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

标准响应洒水喷头技术参数：

玻璃泡直径：5mm玻璃泡

k系数：2.8（40）、5.6（80.6）、8.0（115.2）

螺纹规格：1/2“ npt（r1/2）、3/4“ npt（r3/4）

动作温度：155 ° f（68 ° c）、175 ° f（79 ° c）、200 ° f（93 ° c）、286 ° f（141 ° c）

最大工作压力：1.2mpa

结构型式：直立、下垂、下垂嵌入式、水平边墙、水平边墙嵌入、垂直边墙式

产品表面：天然黄铜、镀铬、白色聚酯漆、镀铅、涂防腐腊、镀铅后涂防腐蜡

装饰盘：型号10、型号40

盖板：白色、镀铬、镀铜、

产品认证：ul、fm、ccc

使用范围：用于轻、中、严重危险级场所、商用场所、如银行、旅馆、购物中心等。

动作：玻璃泡内液体受热膨胀，当达到公称动作温度时，膨胀的液体使玻璃泡爆裂，喷头动作洒水。

产品概述：

ty-b 系列直立/下垂型洒水喷头(k=40,80,115)，是标准响应-标准覆盖面装饰性喷头，玻璃泡直径5mm，用于轻、中、严重危险级场所、商用场所(如银行、旅馆、购物中心)、精炼厂、化工厂和其它各类公厂。

暴露于腐蚀环境中的铜合金喷头可采用防腐涂层对其进行保护，延长喷头使用寿命。尽管带防腐层的喷头已通过认证机构所作的标准腐蚀试验，但试验并不包括所有腐蚀性环境。因而建议向最终用户咨询，该防腐层是否用于特定的腐蚀性环境。应考虑环境温度、化学物质浓度、气体/化学物质流速的影响，至少应考虑化学物质对暴露于其中的喷头的腐蚀特性。

嵌入式安装的ty-b 系列下垂型洒水喷头，用于安装在已装修的天花板上。它采用两件装、标号为10 (1/2" npt) 或标号为40 (3/4" npt) 的嵌入式装饰盘。嵌入调节量为12.7mm，或与下垂齐平位置的最大调节量为19.1mm。嵌入式装饰盘的调节量可以降低连接喷头短管的切割精度要求。

ty-b 系列下垂型中间层洒水喷头，可用ty-b 系列下垂型喷头与s2 型挡水盘组合而成。

三、主要销售泰科产品如下：

ty-b k=80、115、标准响应、标准覆盖面直立/

下垂型洒水喷头：ty315、ty325、ty3151、ty3251、ty4151、ty4251、

ty-b k=80、标准响应、标准覆盖面水平/垂直边墙型洒水喷头：ty3351、ty3451

ty-frb k=80、115、快速响应、标准覆盖面直立/

下垂型洒水喷头：ty313、ty323、ty3131、ty3231、ty4131、ty4231

ty-frb k=80、快速响应、标准覆盖面水平/垂直边墙型洒水喷头：ty3331、ty3431

rf-ii k=80、快速/标准响应、标准覆盖面隐藏下垂型洒水喷头：ty3551

rf-ii k=80、快速/标准响应、大覆盖面隐藏下垂型洒水喷头：ty3531

elo-231b k=161 标准响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头：ty5151、ty5251

esfr-25 k25(英制)快速响应早期抑制下垂型洒水喷头：ty9226

ec-11(k=161) 系列大覆盖面直立/下垂/嵌入式下垂喷头：ty5137、ty5237

dv-5 型膜片式雨淋阀和雨淋系统 1.72 mpa 外部复位，

垂直或水平安装:dv-5、dn40、dn50、dn65、dn80、dn100、dn150、dn200

qrs型电子式干式阀快速开启装置外部复位：dpv-1、dn40、dn50、dn65、dn80、dn100、dn150、dn200

dv-5 带气压监测单联锁预作用系统 (

电启动或湿式启动或干式启动) : dv-5、 dn40、 dn50、 dn65、 dn80、 dn100、 dn150、 dn200

prv-1型减压阀 : prv-1、 dn80、 dn100、 dn150、 dn200

bfv-n型凸耳式、沟槽式、对夹式蝶阀、 bfv-n、 dn65、 dn80、 dn100、 dn150、 dn200、 dn250

vsr型水流指示器 : dn50、 dn65、 dn80、 dn100、 dn150、 dn200

elo-231frb k=161 快速响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头 : ty5131、 ty5231

esfr-1 k14 (英制) k=202早期抑制快速响应下垂型洒水喷头 : ty6226

esfr-17 k17(英制) k=242 早期抑制快速响应直立型洒水喷头 : ty7126

esfr-17 k17(英制)k=242 早期抑制快速响应下垂型洒水喷头 : ty7226

ec-hsw 系列k=115 快速/标准响应大覆盖面水平边墙型洒水喷头 : ty4332

ds-1 系列k=80 快速/标准响应、标准覆盖面直立/下垂/水平边墙型干式洒水喷头 : ds-1

ws系列k=80水平/垂直侧墙特殊使用窗玻璃喷头 : ty3388、 ty3488

d3系列中速水雾喷头 : d3

hv系列高速水雾喷头 : hv-14、 hv-26、 hv-45等

av-1 型湿式报警止回阀 : av-1、 dn65、 dn80、 dn100、 dn150、 dn200cv-1f型沟槽型止回阀 : cv-1f型、 dn80、 dn100、 dn150、 dn200

g1和g4型消防喷头保护架、 g1/s1和g4/s3型配有挡水的喷头保护架、 型号10、 20、 30、 40、 50型消防嵌入式和边墙型装饰盘(双层可调型)、 dp-1型干式启动器、 acc-1干式阀快速开启装置, 外部复位、 mc-1型手动启动装置、 ps10-2a/ps4-1a型压力开关、 wma-1型水力警铃、 amd-1型空气维护装、 减压型、 amd-2型空气维护装、 控制型、 rc-1型延时器、 35-w1005p-02l-xul型80psi、 300psi水压力表、 dn50铜角阀、 hb-t型带视窗木末端测试阀、 1000型末端测试阀、 osysu-1型/osysu-2型明杆闸阀阀位监测开关、

以上产品采用国内cccf认证、中国消防产品检验报告、美国fm认证、ul认证、德国vds认证、英国lpcb认证!