

pet透明膜厂家谈各类型保温隔离膜特性

产品名称	pet透明膜厂家谈各类型保温隔离膜特性
公司名称	深圳市赛盛德承科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区广田路华丰科技园八栋一楼B区
联系电话	0755-29181633

产品详情

pet透明膜厂家为您导读：保温隔离膜是一款高科技产品，是一款很薄但隔热性能极佳的弹性纤维，用双面胶贴窗框上，加热膜会绷得很平，透明度非常高；应用后保温隔离膜和玻璃之间形成积热空气层，无论外面温度多低，玻璃上都不会结霜起雾，这样在寒冷的冬天一样可以看到外面的风景。

另外，因保温隔离膜的极佳隔热性能，应用后能明显起到节能保暖的作用（节能效果视玻璃窗的大小而定，最高可节约约40%）。各类型隔热保温膜不仅具有数值不等的太阳能反射率、吸收率、总太阳能的阻隔率与遮蔽系数，而且具有99%的紫外线的阻隔率，相应的防晒指数为100，而一般玻璃的防晒指数仅为0.5~2.7，防晒霜的防晒指数也只有20，贴隔热保温膜后阻隔紫外线效果较理想。

根据品种的不同，眩目光减少率波动于42%~79%之间。各类型贴膜的强度也是比较高，No.1~5的抗拉强度为177.3MPa，断裂强度为696.3kPa，剥离强度1300g.cm⁻¹，穿刺强度为34927g.No.6的抗拉强度为203.4MPa，断裂强度为1620.3kPa，剥离强度为1122g.cm⁻¹，穿刺强度为66224g。隔离膜批发

低辐射贴膜能阻隔夏季太阳巨大热量（可达79%太阳热能）和眩目强光，但不影响光线进入，使室内更阴凉，而冬季却能减少热量透过玻璃的损失，贴在单层玻璃内表面时可降低热损耗30%左右，起了冬暖夏凉的作用。

隔热保温膜的基片材料为15~50 μm的聚酯薄膜，可用磁溅射各种有色金属进行着色，通常有银色、灰色、古铜色、金黄色等。比较低档一些有染色膜。聚酯膜通常由对苯二甲酸和乙二醇缩合而成，具有较高的机械强度、化学稳定性和低的吸水性，抗拉强度可达137MPa，延伸率70%。

贴膜前要对玻璃彻底清洗，可用洗洁精和胶皮擦来清洗玻璃，除去所有的灰尘及赃物。根据隔热保温膜品种的要求，依靠制造绝热膜对涂布在表面的压敏粘合胶而进行粘贴。这些贴膜根据大量实验和耐候性试验，其寿命一般都可以达到10年以上。3M公司生产各类隔热膜有的达到30年以上。隔离膜用途

赛盛德承科技位于深圳市宝安区松岗街道罗田华丰科技园，临近龙大高速的松岗出口处300米，距深圳机场直线距离车程不到20分钟。交通四通八达，广深高速，虎岗高速珠三角环线多条高速交汇处，形成可通达珠三角各地区的交通优势，周围青山环绕，交通便利，环境优美。本公司已拥有专业的研发销售团队，是一家专业从事ffc、fpc、胶粘、模切等各种耗材的经营厂家，所生产产品价优物美，受到众多经销商和厂家的青睐。