

350W3合1图案灯

产品名称	350W3合1图案灯
公司名称	广州市白云区石井赛亮舞台灯光厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:sailiang 型号:SL-M-350-A
公司地址	广州市白云区石井镇滘心太平里街9号C栋3楼
联系电话	020-86440231 13926416312

产品详情

16"产品功率：光源功率350W 总功率约680W

额定电压：AC100V-260V,50/60Hz

光源规格：配OSRAM SIRIUS HRI 330/优灯350W/OSRAM铂金泡均可选择

光束角度：平行光束角度 $1^{\circ}\sim 3^{\circ}$ ，图案放大角度 $2.8\sim 60^{\circ}$ ，5米内白光斑3.5米直径，棱镜光斑1.9米直径，棱镜叠加光斑3.2米直径；

线性调光：机械线性调光0~100%

高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒1-26次

固定颜色：1个固定颜色轮有14个色片+白光，其中带2个CTO和1个CTB，可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果

动态图案：1个旋转图案轮有12个可选插拔式图案片+白光，旋转图案片外直径:12mm
有效内直径:11mm，可以订制客户要求LOGO,可变速抖动/双向流动效果,图案索引功能及16Bit精确微调

静态图案：1个固定图案轮有17个图案+白光（全新设计），可变速抖动/双向流动效果

棱 镜：2个独立的旋转棱镜，其中一个棱镜带放大缩小功能，双棱镜组合可生成24/32/48/80条锐利清晰的光束效果，标配是16棱+32棱镜且可以叠加出48棱镜，也可以配8+16/16+24/24+32棱镜等；

调 焦：采用高精密玻璃光学镜头，电子线性调焦，5米内每个效果均可清晰调节；

雾 化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，且能实现线性放大缩小功能，放大角度 $2.8\sim 60^{\circ}$ ，即5米内雾化光斑3米直径；

水平垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描），垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）；

显示界面：采用宽屏触摸液晶显示带调光功能及数字点拨功能，可倒转180°显示，带内置电池功能，可断电设置各项参数。

休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。

CPU 控制:

采用进口最新芯片驱动，稳定性高、耐温效果更好、运行速度相当快，XY走完1圈只需2秒钟；

光学系统：采用行业知名品牌，怡陇光学，不掉膜、颜色正、耐温高、增透光订制款、亮度更高；

质量控制：严格按ISO2001:2008质量管理体系要求流程化进行品质控制；

工艺要求：选用耐高温的铁佛龙线材、运输部位全用螺丝固定剂加强稳固、高强度氧化螺丝、辅材耐温达500 以上；

动力马达：选用15个耐温达-20 +400 纯铜线驱动马达，其中XY轴采用日本原装三相电机供电，更有力、更顺滑、更静音；

通讯设计：DMX有线/无线信号传输，RDM双向控制技术，DMX升级版本

智能散热：采用风向引流与温度智能监控调速系统，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却；均采用进口高转速纯滚轴风机；

抗干扰性：采用双吸磁体，对灯具体内易产生部位均进行了抗体加固，防止灯具工作的各种信号干扰；

灯具材质：内部采用加强型合金铝材，重量轻、体积小；外壳采用环保阻燃PC材料，弹性好、不易裂；

控制通道：2种通道模式选择16CH/24CH，出厂默认为24CH（同国外原厂ROBE280通道顺序相同）

防护等级：默认为IP20，可选防雨罩防护等级高达IP44

标配附件：中英文说明书各1本、加长型保险绳1条、直扣式高级抛光灯钩2套、2.5平方*3米长胶木插电源线1条、5米纯铜带屏蔽防寒防冻信号线1条、吊桥2套、装好灯库的U盘1个、产品故障排除手册1本、保修卡1本、合格证1个、产品出厂检验报告1份、10A保险管2个、外壳螺丝2粒、快递锁片1PCS、雾化片1PCS；（航空箱默认为蓝色，外套加硬纸箱，4寸双轴静音轮子）。"