

进口蜗轮蝶阀

产品名称	进口蜗轮蝶阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	630.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 报价说明:含税含运费
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口蜗轮蝶阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

泰科品牌 | 品质过硬 | 标准服务 ;

集团供货 | 严控质量 | 售后无忧。

进口蜗轮蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。

进口蜗轮蝶阀主要技术参数 :

公称通径DN (mm) : 40 ~ 1500

密封试验(MPa) : 0.66

强度试验(MPa) : 1.5

适用温度 : -40 ~ 590

驱动方式 : 手动、蜗轮、电动、气动。

适用介质 : 水、空气、天然气、油品。

进口蜗轮蝶阀材质及标准 :

手轮	球墨铸铁			
阀体	球墨铸铁，碳钢，不锈钢等			
阀杆	2Cr13			
阀座	球墨铸铁，碳钢，不锈钢等			
填料	橡胶			
公称通经 (mm)	DN40-1500			
公称压力 (MPa)	0.6	1.0	1.6	2.5
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
驱动方式	手动、蜗轮传动、电动、气动			
适用温度	-80 ~ 425			
适用介质	水、空气、天然气、油品等			

进口蜗轮蝶阀特点:

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
- 2、结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻。
- 3、调节好。
- 4、全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

进口蜗轮蝶阀工作原理及结构说明：

1.结构：垂直板式结构，阀杆为整体式

金属硬密封阀门的密封圈为柔性石墨板与不锈钢板复合式结构，安装在阀体上，蝶板密封面堆焊不锈钢。

2.阀门的密封圈为橡胶材质，是安装在蝶板上的。阀体阀座堆焊不锈钢。

3.设计采用了双偏心结构，与中线软密封不同,蝶板转动大约在20度之后，阀座与密封圈之间迅速脱离，从而减少摩擦。

进口蜗轮蝶阀