

# 重汽15吨洒水车

产品名称	重汽15吨洒水车
公司名称	北京市恩实科技有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	品牌:恩实 型号:BSZ5254GSSC5T145
公司地址	房山区篱笆园南路10号院
联系电话	010-50824035 15321067357

## 产品详情

【主要技术参数】			
产品名称	洒水车	产品型号	5254gssc6t145型
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.0
额定载质量(kg)	13420,13355	外形尺寸(mm)	9890 × 2500 × 3
整备质量(kg)	11450	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人(人)	2,3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	13/9	前悬/后悬(mm)	1320/2670

轴数	3	轴距(mm)	4350+1350,4550
轴荷(kg)	7000/18000(并装双轴)	最高车速(km/h)	101
其它	备注：罐体有效容积:14.0立方米,运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6800×2360×1500。侧后防护装置材料为q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为80×160mm,后防护离地高度为490mm。ab0,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。本车型仅选用轴距为4550+1350的底盘,前喷,后洒装置为选装件,在不装配前喷,后洒装置时可选装管道疏通装置,安装高压喷枪时整备质量参数变化在±3%内。		

### 【底盘技术参数】

底盘型号	zz1251n464ge1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	斯达-斯太尔牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车
外形尺寸(mm)	9200,9710×2470×3000	轮胎数	10
接近角/离去角(°)	13/20,13/17	轮胎规格	11.00-20,11.00r20 16pr,12r20 16pr
钢板弹簧片数	3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4	前轮距(mm)	2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放标准	gb17691-2005国 Ⅲ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
mc07.28-50/mc07.31-50	中国重型汽车集团有限公司	6870 6870	206 228