

# 防水氯化橡胶漆厂家含税价格

产品名称	防水氯化橡胶漆厂家含税价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 氯化橡胶面漆

产品分类：氯化橡胶类防腐涂料（漆）

主要性能：氯化橡胶面漆漆膜坚韧，具有优良的耐候型、耐水性和较好的耐化学药品性能。设计用途：氯化橡胶面漆在船舶、集装箱、港口机械，各种钢铁结构及混凝土作防腐面漆。

氯化橡胶面漆由氯化橡胶、丙烯酸树脂、颜料、增塑剂、添加剂、溶剂等组成。

氯化橡胶面漆漆膜坚韧，具有优良的耐候型、耐水性和较好的耐化学药品性能。

氯化橡胶面漆在船舶、集装箱、港口机械，各种钢铁结构及混凝土作防腐面漆。

颜色：各色

光泽：有光

比重：约1.15kg/L

膜厚及理论涂布率：约150g/m<sup>2</sup>

湿膜厚度：约125 μm

干膜厚度：约30-35 μm

重量固体份（%）： 50

干燥时间：23 ± 2 ，表干1h、实干6h

闪点：39

熟化时间：打开搅匀即可使用；配备专用X-14氯化橡胶涂料稀释剂（添加量详见施工说明）

涂装方式：1、有气喷涂，推荐喷嘴直径：1.7-2.3mm，喷出压力：0.25-0.65MPa

2、无气喷涂，推荐喷嘴直径：0.4-0.5mm，喷出压力：16MPa

3、刷涂及辊涂

涂装间隔：23 ± 2 8h以上

工具清洗：X-14氯化橡胶涂料稀释剂清洗后，溶剂回收。

表面处理：所有待涂表面均应清洁、干燥、无污染。

建议要求：建议涂装道数及干膜厚度：无气喷涂2道 60-70  $\mu\text{m}$

环境温度：-5 ~ 35 ；相对湿度：

80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3 以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。

包装规格：20KG

产品储存：23  $\pm$  2

12个月。过期应检查后使用，储存在通风阴凉干燥处，防日晒、防雨淋、远离火种。

使用前注意包装容器上的安全警告标识，查阅本公司材料安全数据手册，产品的运输，贮存，装卸，使用安全措施应切实可靠。本产品应由专业涂装作业人员根据施工说明正确使用。施工应遵循有关的国家卫生、安全和环保法规。