

双人双吹风淋室报价 吹淋室厂家

产品名称	双人双吹风淋室报价 吹淋室厂家
公司名称	郑州正康机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南 郑州市金水区 中建大厦B座
联系电话	037167210072 13837130664

产品详情

双人双吹风淋室报价 吹淋室厂家

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。工作人员进入车间时，必须通过河南风淋室，它会用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物。它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。风淋室主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、湖南、江西、浙江、广东、云南、福建、台湾、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆市、北京市、上海市、天津市等地区。

南阳风淋室的保养和维护，直接关系到它的工作效率和使用寿命，所以企业需重视这个环节。虽然河南风淋室的安装就像电视安装那么简单，但是一旦固定后切勿随意移动、整改。如需要更改移位须找专业人员和厂家指导，移位须重新校对地面水平，以防门框变形，影响其正常工作。其设备部位和环境需要良好通风和干燥，在正常工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关。人或货物感应区内，系统在接收感应后，方能进入吹淋程序，切勿从室内运输大件物品，以免碰坏表面及电控件。

南阳风淋室的吹淋时间一经设定，切勿随意调节，而且需采用责任人管理，每季度定期更换初效过滤器。平均每2年更换一次高效过滤器。使用时要轻开轻关内门、外门。遇到发生故障时，应及时报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。

南阳风淋室的检修、保养设备，必须要由专业培训的人员操作，南阳风淋室电路安装在进入门的上方箱体内，打开面板门锁即可维修更换电路板，维修时一定要关掉电源。高效过滤器安装在主箱体的中间段(喷嘴板后面)，拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器。风机安装在风淋箱体侧下方，拆开回风过滤。初效过滤器(回风用)安装在箱体下方两侧(即孔板后)，拆开孔板即可更换或清。另外，您可以根据您车间的实际情况进行河南风淋室的订做，如您有这方面的需要请联系我们。