

# M11指纹门禁机

产品名称	M11指纹门禁机
公司名称	深圳市中德生物识别技术有限公司
价格	850.00/台
规格参数	中德:M11 指纹人脸门禁机:M11门禁机 中德M11:深圳中德生物
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道第三工业区明冠88栋(明冠二楼6号)
联系电话	0755-89323995 13823200774

## 产品详情

中德M11产品外观及结构由韩国著名工业设计师设计，整体简洁大方。

该产品是我公司针对行业客户推出的项目型产品

硬件平台采用美国原装ATMEL9G25主控芯片，确保产品长期稳定运行。

整机静电及高低温均通过严格测试

机器内部运行LINUX操作系统，可为项目客户提供专项定制开发。

采用4寸高清电容触摸屏，人机交互友好。

独立背光门铃按键

可与我司生产的可视对讲系统进行完美对接

指纹大容量存储比对，可应用于小区、国际大型企业、军队等。

I 硬件平台：美国ATMEL9G25

I 操作系统：LINUX系统

I 显示：4寸 高灵敏手机电容触摸屏

- I 外观设计：采用国际流行复合人体工程学超薄设计
- I 工作电压：DC12V
- I 认证方式：指纹，密码，感应卡
- I 感应卡类型:标配ID选配IC/ NFC刷卡
- I 指纹容量（枚）：3000可选配定制最大容量1-10万枚
- I ID卡容量：10000张
- I 考勤记录容量（条）：200000条
- I 显示语言：中文（简）、可选配英文、韩文 日文等
- I 通讯方式：TCP/IP，USB-Device，U盘，
- I 无线锁：可选433无线锁
- I 无线通讯：TCP/IP 可选WIFI、
- I 1组12-24V宽压直流电源输入
- I 1组WG26/34输入（可外接读头做主从机使用）
- I 1组WG26/34输出（可做读头外接至控制器使用）
- I 1组继电器控锁信号输出
- I 1组报警信号输出
- I 1组出门开关信号输入
- I 1组门磁信号输入
- I 1组门铃信号输出
- I 使用温度：0 ° C--45 ° C
- I 使用湿度：20%--85%
- I 继电器：选用原装进口日本富士通双刀双置继电器
- I 1组外接可视对讲所需要的接口（12V、GND、CCD）（可选配）

I 防拆报警：（传统立式非自锁开关或光电二极管）以实机配置为准

I 电路设计：主板过压保护、防反接保护、防雷、防浪涌等。

I 软件：标配门禁版软件，可选装考勤软件。