

洗轮机工地洗轮机生产厂家

产品名称	洗轮机工地洗轮机生产厂家
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:250*370*120cm
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

山东天华环保设备有限公司提示您，购买工地洗车机洗车台洗车设备一定要选大型优质生产厂家，售后质量有保证！天华工地洗车机是市政，煤矿，港口等相关管理部门要求的，治理大气污染扬尘等问题的清洗设备，选

1、是否采用全国标GB80方管焊接工艺 2、是否保证免费安装或售后指导

3、是否提供全程质保维护以及易损件等免费更换

4、是否为生产厂家。以上几点如果能够做到基本就能保证设备的质量以及使用没有后顾之忧。 我厂专业生产环保设备公司，能够满足工地洗车机的设计定制安装售后等一系列的问题，是一家业内口碑较好的公司。您在选购时与厂家沟通一下几点基本能够辨别真伪。 1、询问价格如果报价低于市场均价或者询价后感觉价格非常低廉，一般就是方管加铁质格栅制造的，这种设备的问题一般会造成使用时间短易变形，所以不要选择过于便宜低廉的产品。

2、是否安装，不提供安装的有两种一、非厂家直供二、企业规模小无法提供充足人员安装

3、是否承诺维保一年 4、不能提供非标准或要求加重加长设备的一般不是厂家。 一、用途 洗轮机、洗车台是依据城管执法局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和高档社区进出场所。 二、结构 本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。 三、特点 该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水

循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

四、排泥

排泥机采用分体式，用户可自选。 本设备为链板式刮泥机，由减速机带动链条转动，用橡胶

板将沉淀池中的泥沙颗粒提出。（用户也可用人工排泥） ，现推出多款洗轮机，可以满足各

种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨

提示一下关于洗轮机的正确操作规程，减少一些不必要的麻烦。

洗轮机操作：

1

1、洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及脚踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。

3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。

4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。

5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。

7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。

9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。

10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

配置参数编辑

配置参数编辑

部分机型技术参数(未注明单位均为cm) 项 目：TH-120T 设备尺寸：（长×宽×高） 370*250*120

清洗方式：车辆自行 车辆自行 清洗选择：自动/手动/ 平板式洗轮机特点：1.红外感应：欧姆龙红外

感应器，高防水，高敏感度。自动感应启动模式，行程开关故障率低90%。节省人工，省心又省力。 2.

水泵：采用江苏飞龙水泵，质量卓越，扬尘高，流量大，彻底瓦解凹槽中的污物。清洗速度自然又快又

干净 3.时间控制器：可根据现场车辆情况，调节启动至清洗完毕的时间长度，节水又节电。 4.主体结构

：独有整体方钢结构，承重150吨。采用国标8*8,5mm方管或槽钢焊接而成。相比较市场上的格栅式结构

，承重及使用寿命高出10倍。 5.漆面：采用优质漆，经过除锈防腐处理，长时间使用颜色依然光鲜。

6.电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，质量更有保障。 产品特点编辑 电脑软件控制，可自动完

成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。

特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所

的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的

需要。 专业清洗工程运输车辆； 安装简单，操作方便； 彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥（选择）；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源； 可适应不同的工作场地，转场方便。 车辆快速脱水 因为车辆通过洗

车机冲洗完后需马上上路，这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染，为解决这一问题，人

人们在洗车机上设计了一套快速脱水功能，使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴，流水现象

。减少了对路面的污染。 分段冲洗节约用水 一般情况下洗车机冲洗时整台洗车机都是同时喷水，由于洗

车机超长，在洗车的过程中车辆需缓慢行进洗车机前部分喷的水喷不到车上，造成浪费。为此采取分段

喷水控制，这样首先解决了能源浪费问题，同时有可减小蓄水池降低使用成本。山东天华洗车机是我公司根据市政、路政、建委、交通等部门对施工车辆的要求，清新研发的新产品，该设备利用多方位的高压水嘴对轮胎，地盘以及车身等部位进行高压冲洗，从而达到将泥土彻底清洗的效果，达到各部门的上路要求，防止运输车辆污染城市道路。该设备配用大功率供水系统及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5公斤，冲洗迅速、干净、节水、节能，全自动完成工作，免除人工操作之苦，省时省力。 专为建筑工地设计、成本低、价格便宜、方便转场、冲洗速度快，排泥机与冲洗设备分体式，这可根据自身情况安排，人排、直排活机排，大大降低了施工单位的投资成本。产品一经上市，深受广大用户好评。

全自动清洗，无需人工操作。时间紧凑，30秒清洗完毕。360度高压冲洗，冲洗无死角。水循环利用，节约用水。设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。质量可靠，价格低廉，服务便捷。

山东天华环保设备有限公司

全国咨询电话：15650235558