

西门子6ES7 223-1BF22-0XA8

产品名称	西门子6ES7 223-1BF22-0XA8
公司名称	上海隆彦自动化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7 223-1BF22-0XA8 24:1
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2099室
联系电话	021-63755123 18717946324

产品详情

西门子6ES7 223-1BF22-0XA8 我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口
===== 上海隆彦自动化科技有限公司 联系人：
詹雪芬 24小时联系手机：18717946324 在线商务QQ：850111590 直线销售电话：021-61311927 传 真：021-67355123 ===== 上海隆彦长期低价
销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效 西门子PLC S7-400系列可编程控制器 PLC S7-400系列可编程控制器 西门子PLC S7-300系列可编程控制器 S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求 西门子PLC S7-200系列可编程控制器 S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化 西门子PLC S7-1200系列可编程控制器 SIMATIC S7-1200 CPUSIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C 西门子PLC 6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB06ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB06ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 PLC S7-300常用型号列举
6ES7315-2AG10-0AB0,6ES7313-6CF03-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0,6ES7322-1BL00-0AA0,6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7321-1BH02-0AA0 西门子工控机电源A5E30947477 西门子工控机电源A5E30947477 S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0 S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0产品描述SIMATIC S7-300，连接电缆，IM 360/IM 361之间，1M 6ES7194-4CA00-0AA0链接模块
6ES7194-4CA00-0AA0链接模块产品描述用于数字量和模拟量电子模块 ET 200PRO4 X M12
6FX2007-1AE14电缆 6FX2007-1AE14电缆产品描述SINUMERIK FM-NC / 840 d / 810 d手持单元B-MPI电缆10米、2紧急停机通道、2允许切换频道,3步骤使用的基于连接 SENTRON3NE4120 SENTRON3NE4120产品描述SITOR FUSE-LINK 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小\0) SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0XB0 SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0XB0产品描述CPU 224，紧凑型单元，DC 电源，14 DI DC/10 DO DC，8/12 KB代码/8 KB数据，PROFIBUS DP，可扩展 6XV1830-3EH10电缆
6XV1830-3EH10电缆产品描述硅镁质网,PB FC拖曳电缆,现场总线拖曳电缆马克斯。加速度:4米/QS分钟。3轧机。弯曲周期最小弯曲半径:约。 6ES7972-0BB12-0XA0总线连接器
6ES7972-0BB12-0XA0总线连接器产品描述SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S
6ES7953-8LJ20-0AA0存储卡 6ES7953-8LJ20-0AA0存储卡产品描述SIMATICS7，微型存储卡P.S7300/C7/ET20

0, 3.3V NFLASH, 512KB 6ES7953-8LG20-0AA0存储卡 6ES7953-8LG20-0AA0产品描述介绍SIMATIC S7、微型记忆卡S7 - 300 / C7 /等200年,3.3 V NFLASH,128 kb 西门子S7-200PLC 6ES7901-3CB30-0XA0 西门子S7-200PLC 6ES7901-3CB30-0XA0产品描述PC/PPI电缆 MM, 多主站, 用于连接 S7-200至PC串口端口, 支持自由端口 西门子S7-400PLC 6ES7407-0KA02-0AA0 6ES7407-0KA02-0AA0产品描述SIMATIC S7-400, 电源PS407: 10A, 宽范围, 120/230V UC, 5V DC/10A IMATIC S7-4006ES7400-1JA11-0AA0 6ES7400-1JA11-0AA0产品描述SIMATIC S7-400, UR2机架 ALU, 集中式和分布式, 带9个槽, 2个冗余PS, 可插拔 6ES7392-1AM00-0AA0西门子PLC 6ES7392-1AM00-0AA0西门子PLC产品描述前置连接器392带螺钉型接点 SIMATIC S7-3006ES7392-1AJ00-0AA0 6ES7392-1AJ00-0AA0产品描述前置连接器, 用于信号模块, 带螺钉型接点, 20针 6ES7332-5RD00-0AB0模拟量输出模块 6ES7332-5RD00-0AB0产品描述SIMATIC S7, 模拟量输出M 332, 可选隔离 6ES7332-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-300 6ES7332-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-300, 模拟量输出M 332, 光电隔离, 8 AO, U/I;诊断;分辨率11/12位, 40针, 远程/插件, 带有源背板总线 西门子PLC 6ES7332-5HB01-0AB0 6ES7332-5HB01-0AB0产品描述SIMATIC S7-300, 模拟量输出M 332, 光电隔离, 2 AO, U/I;11/12位 RESOL, 20针, 远程/插件 SIMATIC S7-300 6ES7331-7PF11-0AB0 SIMATIC S7-300 6ES7331-7PF11-0AB0模拟量输入SM 331, 光隔离, 8 AI 热电偶, 类型 SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0 SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0数字量模块SM 323, 光电隔离, 8 DI和8 DO, 24V DC, 0.5A, 总电流 2A, 20针 西门子MSIMATIC S7-300 6ES7332-5HD01-0AB0输入模块 6ES7332-5HD01-0AB0 MSIMATIC S7-300, 模拟量输出M 332, 光电隔离, 4 AO, U/I;诊断;分辨率11/12位, 20针, 远程/插件, 带有源背板总线 6ES7321-1BL00-0AA0数字输入模块 6ES7321-1BL00-0AA0数字输入模块, SIMATIC S7-300, 数字量输入M 321, 光电隔离, 32DI, 24 V DC, 40针 SIMATIC S7-300可编程控制器模块备件 S7-300可编程控制器模块备件参数介绍 凭借尖端技术、全面产品线、覆盖200多个国家的全球网络、金融解决方案及灵活服务模式, 西门子在电力、油气与化工、矿山与工业等领域与中国EPC企业携手前行。截至2015年底, 西门子已与中国能建、中国电建、中石油、中石化、中材集团、中集来福士等上百家中国EPC企业在近60个国家合作项目, 足迹遍及六大洲。S7-200系列PLC适用于各行各业, 各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中, 或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器, 2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口, 具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。CPU221 设备种类 种类 电源电压 输入电压 输出电压 输出电流 直流输出 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.75 A, 晶体管 继电器输出 85 ... 264 V AC 24 V DC 24 V DC, 24 ... 230 V AC 2 A,继电器 本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块, 最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器, 2路独立的20kHz高速脉冲输出, 具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口, 具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。西门子6ES7 223-1BF22-0XA8 CPU222 西门子6ES7 223-1BF22-0XA8 设备种类 种类 电源电压 输入电压 输出电压 输出电流 直流输出 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.75 A, 晶体管 继电器输出 85 ... 264 V AC 24 V DC 24 V DC, 24 ... 230 V AC 2 A,继电器 本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点, 2输入/1输出共3个模拟量I/O点, 可连接7个扩展模块, 最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间, 6个独立的高速计数器(100KHz), 2个100KHz的高速脉冲输出, 2个RS485通讯/编程口, 具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能, 如内置模拟量I/O,位控特性, 自整定PID功能, 线性斜坡脉冲指令, 诊断LED, 数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。CPU224 设备种类 种类 电源电压 输入电压 输出电压 输出电流 直流输出 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.75 A, 晶体管 继电器输出 85 ... 264 V AC 24 V DC 24 V DC, 24 ... 230 V AC 2 A,继电器 CPU 224 XP 西门子6ES7 223-1BF22-0XA8 CPU 224 XP 种类 电源电压 输入电压 输出电压 输出电流 直流输出 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.75 A, 晶体管 继电器输出 85 至 264 V AC 24 V DC 24 V DC, 24 至 230 V AC 2 A,继电器 本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O点。可连接7个扩展模块, 最大扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器, 2路独立的20kHz高速脉冲输出, 具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口, 具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统, 具有更多的输入/输出点, 更强的模块扩展能力, 更快的运行速度和功能更强的内部集

成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。 CPU226 设备种类 种类 电源电压 输入电压 输出电压 输出电流 直流输出 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.75 A, 晶体管 继电器输出 85 ... 264 V AC 24 V DC 24 V DC, 24 ... 230 V AC 2 A,继电器 定货号 注释 CPU 6ES7211-0AA23-0XB0
CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 6ES7212-1BB23-0XB8
CPU222 继电器输出,8输入/6输出 6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出 6ES7214-2AD23-0XB8
CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO 6ES7214-2BD23-0XB8
CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO 6ES7216-2AD23-0XB8
CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 24V 6ES7216-2BD23-0XB8
CPU226 继电器输出,24输入/16输出 220V 扩展模块 6ES7 216-2BD23-0X0 6ES7221-1BH22-0XA8
EM221 16入 24VDC , 开关量 6ES7221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC , 开关量 6ES7221-1EF22-0XA0
西门子EM221 8入 24VDC , 开关量 6ES7222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC , 开关量
6ES7222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量 6ES7222-1HF22-0XA8
EM222 8出 继电器 6ES7222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET 6ES7222-1HD22-0XA0
EM222 4出 继电器 干触点 6ES7223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
6ES7223-1HF22-0XA8 EM 223 4 DI / 4 DO 继电器 6ES7223-1BH22-0XA8
EM223 8入/8出 24VDC , 开关量 6ES7223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC , 开关量 6ES7223-1PL22-0XA8
EM223 16入 24VDC/16出 继电器 6ES7223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器 6ES7231-0HC22-0XA8
EM231 4入*12位精度, 模拟量 6ES7231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻, 模拟量 6ES7231-7PD22-0XA8
EM231 4入*热电偶, 模拟量 6ES7232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度, 模拟量 6ES7235-0KD22-0XA8
EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量 6ES7277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块 6ES7253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块
6ES7241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块 6GK7243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块
6GK7243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块 附件6ES7 291-8GH23-0XA0 6ES7291-8GF23-0XA0
MC291,新CPU22x存储器盒,64K 6ES7297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
6ES7291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒 6ES7290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m 6ES7901-3DB30-0XA0
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口, 5-开关 6ES7292-1AD20-0AA0
CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸 6ES7292-1AE20-0AA0
CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸 6ES7292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
6AV6640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器 6EP1332-1SH31 专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个
6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本显示器 6XV1830-0EH10 网络总线 6ES7972-0BB12-0XA0
网络总线连接器,带编程口,垂直电缆出线 6ES7972-0BA12-0XA0
网络总线连接器,不带编程口,垂直电缆出线 6ES7972-0BA41-0XA0
网络总线连接器,不带编程口,35度垂直电缆出线 6ES7972-0BB41-0XA0
网络总线连接器,带编程口,35度垂直电缆出线