

POM111P美国杜邦坚韧级挤出级高粘度

产品名称	POM111P美国杜邦坚韧级挤出级高粘度
公司名称	苏州华之塑工程塑料有限公司
价格	12.00/包
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:111P
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号8-4幢07室
联系电话	15370303766

产品详情

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 熔体指数 ASTM D1238 1 g/10min

机械性能 屈服拉伸强度 5mm/min ASTM D638 72 MPa

屈服伸长率 5mm/min ASTM D638 21 %

断裂伸长率 5mm/min ASTM D638 73 %

拉伸模量 5mm/min ASTM D638 3000 MPa

弯曲模量 ASTM D790 2970 MPa

Izod冲击强度 ASTM D256 96 J/m

电气性能 表面电阻率 ASTM D257 6E14 Ohm

体积电阻率 ASTM D257 8E14 Ohm.cm

介电强度 ASTM D149 18 KV/mm

介电常数 ASTM D150 3.7

介电损耗因数 ASTM D150 0.005

热性能 热变形温度 - 0.45Mpa ASTM D648 169

- 1.8Mpa ASTM D648 110

熔点 ASTM D3418 178

阻燃性 UL94 HB