

# 工程洗轮机洗车机，建筑工地洗车台

产品名称	工程洗轮机洗车机，建筑工地洗车台
公司名称	南京渤创环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:渤创环保 型号:BCXLJ-2
公司地址	南京市江宁区中驰路中驰商都33号
联系电话	025-52289829 15312086614

## 产品详情

工程洗车机对环境保护作用：工程洗车机有效推进城乡环境综合整治今年以来，很多城市都在不断加大资金投入和环境卫生治理力度，坚持每天对市区主干道进行洒水压尘作业 机械化作业车辆实现全市主干道机械化清扫全覆盖。城市对环境进行强化措施，开展了集中检查和暗访，环境治理的成效显著。扎实开展“治污降霾·保卫蓝天碧水”行动，大力治理粉尘及噪音污染，着力提升县城环境卫生管理水平，实施农村生活垃圾“户积存、村收集、镇转运、多场处理”规范化处置模式，解决了一批突出的农村环境污染问题。工程洗车机不仅仅可以用于建筑工地，还可以应用于火电厂、煤矿企业、垃圾掩埋场等场所，能有效的减少粉尘污染情况。能大力的节省人力资源，有效的缩短工期，保持施工现场的干净面容。BOCHUANG（渤创）建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗30-60辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不帶出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量的污染。提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土厂、矿山、工业制造等场所。为广大众营造一个好的环境，具有显著的经济和社会效应。型号：BCXLJ-2 品牌：BOCHUANG

电源：380V 50HZ/460V 60HZ 水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm<sup>2</sup> 最高进水温度：60

机器功率：15KW 载重：120吨

尺寸：3700×3600×1000mm 冲洗时间：1-60秒 启动方式：自动电子感应/手动

冲洗方式：车辆自行产品说明：工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水流对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

工程车辆自动洗车机主要特点：1、400个喷头，清洗无死角；2、清洗速度快，40-80辆/小时；

3、节能环保清水循环利用，节约用水；4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；

5、运输安装简便，2小时可投入使用；6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；8、专业的防锈处理，持久耐用；

9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，手动两种，操作方便。本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，南京渤创公司将为您提供优质的产品和服务。售后服务 整机自购买之

日起为您免费保修壹年，洗轮机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。整机为您提供终生维修服务，超过保修期后，本公司只收取工本费。下列情况不属于免费保修服务范围：  
自行进行产品拆卸的；因电网电压异常、火灾或非正常环境下使用而导致的故障；  
未按说明书、洗轮机主题标签等注意事项要求使用的；  
其它有明显人为破坏或者损伤的，不在保修范围之内；  
当出现如地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不负责任

工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。