

艾瑞泽国标钨钢汽车安全锤公示厂家应急锤

产品名称	艾瑞泽国标钨钢汽车安全锤公示厂家应急锤
公司名称	深圳市艾瑞泽电子有限公司
价格	24.00/个
规格参数	品牌:双狮 型号:Q5 报警:130分贝
公司地址	深圳市宝安区福永镇和平村新福工业园A1栋5楼
联系电话	86-75586299662 18098905205

产品详情

艾瑞泽国标钨钢汽车安全锤公示厂家应急锤GT7258

4.1.2应急锤锤头应为钢质实心结构。锤头圆锥顶部镶嵌硬质合金，硬度不小于 1300HV10。

4.1.3应急锤锤柄应有防滑及保护柄设计。锤柄、支架所用的非金属材料应丙阻燃、低烟、无毒（低无卤的非延燃性材料，其阻燃性应符合 GB 7258 的有关规定。

4.1.4应急锤所用材料应满足 GB / T 30512 的要求。

4.1.5应急锤锤头周边应无飞边毛刺，表面应防锈。

4.1.6应急锤锤柄、支架周边应无飞边毛刺，表面平整、无变形。颜色应采用红色，无色差，能耐受微碱。

4.1.7应急锤锤头与锤柄应装配紧密、牢固。

4.1.8能耐受应急锤与支架配合可靠，无松脱现象，紧急情况下应易于取出。

4.1.9当应急锤从支架取出时，应具有声响报警功能。报警装置工作时，报警声响在离地高度为 1000mm、水平距离为 2500mm 处应不小于 75 dB (A)。报警装置如安装电池，应便于更换，并注明电池安装位置及更换周期。

4.2 尺寸及质量要求

4.2.1 应急锤锤头锥尖至锤柄手握部分中心的距离 $l_1 > 130 \text{ mm}$ ，锤柄手握部分内空尺寸 $l_2 > 85 \text{ mm}$ （见图1）。

4.应急锤通常放在支架内，支架应安装于应急窗邻近处，且易于看见和取用，安装高度位于车辆地板面上方 1000 mm ~ 1700 mm 范围内。

4.3.2 应急锤支架应固定牢靠。应急锤放入支架后，锤头锥尖应有防护。车辆运行期间，应急锤的零部件不应出现干扰噪音和异常振动。